

ESD Electronic Super-Knips, taglierina laterale fine, fibra di vetro



Electronic Super Knips® ESD precision pliers for the finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Handles electrically conductive - dissipative. Ground, very sharp cutting edges without facet. Shear cut with controlled micro cutting edge offset for long life and ultra-precise cutting of even the thinnest wires. Precisely shaped tips also cut adjacent wires from $\varnothing 0.2$ mm. Joint with stainless steel rivet. Extremely smooth action for fatigue-free work. With opening spring and opening limiter. With wire clamp - no uncontrolled jumping away of wire sections. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Special tool steel, burnished. - Shape: 7 - Cutting values medium hard wire (diameter): $\varnothing 1,2$ mm - Cutting values soft wire (diameter): $\varnothing 0,2 - 1,6$ mm - Jaw length (B): 9 mm - Jaw thickness (at joint) (D): 7,5 mm - Head width (A): 13,5 mm - ESD: Yes

- Con morsetto per fili - nessun salto incontrollato delle sezioni dei fili
 - taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente ca. 64 HRC
 - Acciaio speciale per utensili, brunito
 - Maniglie: con coperture multicomponente
 - Forma: 7
 - Valore di taglio filo morbido D: 0,2-1,6 mm
 - Pinze di precisione per i lavori di taglio più fini, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione
 - Maniglie elettricamente conduttive - dissipative
 - Taglienti rettificati, molto affilati, senza sfaccettature
 - Taglio con taglio a cesoia con offset del bordo di microtaglio controllato per un taglio ultrapreciso anche dei fili più sottili e una lunga durata di vita
 - Le punte esattamente sagomate tagliano anche i fili adiacenti a partire da $\varnothing 0,2$ mm
- Giunto con rivetto in acciaio inox
- Attrezzatura estremamente semplice per lavorare senza fatica

- Con molla di apertura e limitatore di apertura

Articolo n.	WL19495
Modello	78 71 125 ESD
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	78 71 125 ESD
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	127 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	13 mm
Lunghezza con imballaggio	190 mm
Larghezza con imballaggio	73 mm
Altezza con imballaggio	52 mm
Volume con imballaggio	0,637 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Incl. batteria	No
Standard	DIN EN 61 340-5, DIN ISO 9654
Serie di prodotti	Electronic-Super-Knips®
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Forma tagliata	senza smusso
Conforme alle ESD	Si
Lunghezza dell'utensile	125 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	With multi-component sheaths
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	1,2 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	1,6 mm