

Set professionale per saldatura a gas indipendente 130



- ERSA Independent 130 Kit di saldatura a gas "Profi"
- Il "grande" saldatore a gas ERSA, l'Independent 130, viene utilizzato ovunque si debbano risolvere difficili operazioni di saldatura senza alimentazione elettrica
- Grazie al suo ampio spettro di potenza infinitamente variabile da 25 a 130 watt (rispetto ad un saldatore elettrico) e alla sua vasta gamma di punte di saldatura, vi è una gamma molto ampia di applicazioni nel settore dell'assistenza, dell'installazione, della manutenzione e della riparazione
- L'accensione piezoelettrica integrata nel dispositivo e il funzionamento con gas butano purificato più leggero disponibile in commercio garantiscono una facile manipolazione e un'elevata affidabilità
- Il tempo di funzionamento con un riempimento di gas è di circa 120 min., la temperatura massima della punta di saldatura è di circa 580°C.
- Proprio come il suo fratellino, l'Independent 75, l'Independent 130 è disponibile in due varianti di set, il Basic Set e il Professional Set.
- L'Independent 130 "Profi Set" contiene un saldatore a gas con punta di saldatura montata, tre punte di saldatura supplementari, una lama incandescente per la formazione e il taglio di schiume rigide, un ugello a gas caldo e una piastra riflettente per la lavorazione di manicotti termoretraibili e la saldatura di componenti SMD, un ugello a

fiamma per la microsaldatura e un contenitore di spugna con spugna pulente.

- Tempo di funzionamento con una carica di gas: 120 min

N. articolo	WL20002
Modello	G13400141
Produttore	ERSA
Produttore Articolo n.	OG13400141
Informazioni sul produttore del GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lunghezza con imballo	320 mm
Larghezza con imballo	91 mm
Altezza con imballo	48 mm
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
potenza nominale	130 W
tempo di preriscaldamento	50 s
Manipolo Tipo	Saldatore A Gas
Temperatura max.	580 °C
Suggerimenti	G132
ignizione	Piezo
Design Punta di saldatura	Nichelato
diametro della punta di saldatura	2,4 mm
controllore appropriato	Gas betrieben
manipolo abbinato	OG130KN
Conforme alle norme ESD	No