

Vapori chimici Filtertrolley, 80 m³/h a 1900 Pa



- Filtri di stoccaggio, che vengono sostituiti quando sono saturi.
- (1) Cassetta del filtro di adsorbimento, ca. 6 kg (ULT 02.1.240)
- La piastra di aspirazione può essere regolata
- Gli ugelli di aspirazione sono disponibili nei diametri 50, 63 e 75 mm
- facile sostituzione del filtro
- Impugnatura telescopica regolabile per un facile trasporto
- possono essere utilizzati in diverse posizioni per soddisfare le esigenze specifiche del posto di lavoro
- Apertura di scarico regolabile - L'ugello di scarico può essere rimosso e sostituito da un tubo di scarico
- Il dispositivo può essere equipaggiato con diversi elementi di rilevamento di diversi diametri e materiali
- Attrezzatura:
 - Soffiatore speciale
 - Controllo del flusso di volume

- Indicatore di occupazione del filtro antiparticolato

Articolo n.	WL20426
Modello	ACD Jumbo-VF Filterrolley
Produttore	ULT
Codice articolo del produttore	1-00017
Dati del produttore GPSR	ULT AG Am Göpelteich 1 DE-02708 Löbau www.ult.de
Lunghezza	340 mm
Larghezza	450 mm
Altezza	530 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza nominale (motore)	0,15 kW
Portata nominale	80 m ³ /h a 1.900 Pa
Frequenza	50/60 Hz
Corrente nominale	0,95 A
Voltaggio	230 V
Vuoto (max.)	3200 Pa
Livello sonoro	45 – 49 dBA
Portata volumetrica (max.)	190 m ³ /h