

Frese laterali, serie 80, a punta, ganasce rettificate, con smusso, 0,3-1,25 mm



Le frese laterali con ganasce appuntite e scanalate sono particolarmente adatte per lavori di finitura e per lavorare in zone difficili da raggiungere.

In acciaio per cuscinetti a sfere ad alte prestazioni, brunito. Taglio e ganasce rettificate al computer, quindi massima precisione e qualità costante. Tempra ad induzione dei taglienti a 63-65 HRC. Con maniglie in plastica e molla di apertura.

- capacità di taglio rame D = 0,3-1,25 mm

N. articolo	WL20704
Modello	8156
Produttore	LINDSTRÖM
Produttore Articolo n.	8156
Informazioni sul produttore del GPSR	SNA Europe SAS/ LINDSTRÖM Antigua Carretera Altube km 5.5 ES-01006 Vitoria-Gasteiz www.lindstromtools.com
tratto	155 mm

Products for the electronic industry



ampiezza	100 mm
altezza	65 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie 80
VDE	No
larghezza testa	12,7 mm
forma della mascella	a punta, a terra
filigrana	larga smusso
Conforme alle norme ESD	No
Capacità di taglio	0,3 - 1,25 mm
Versione all'avanguardia	con smusso
Forma della mascella	affilato a un punto
lunghezza utensile	112,5 mm
Tipo Fresa laterale	Taglierina Laterale
Lunghezza delle ganasce	12,5 mm

Altre versioni

N. articolo	Capacità di taglio	Versione all'avanguardia	Forma della mascella
WL70870	0,1 - 0,5 mm	senza smusso	appuntito
WL16016	0,1 - 0,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL15994	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	ovale
WL16014	0,1 - 0,8 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL15992	0,1 - 1 mm	con smusso fine	ovale
WL16012	0,1 - 1 mm	con smusso fine	affilato a un punto
WL16002	0,1 - 1 mm	senza smusso	ovale
WL16008	0,1 - 1 mm	senza smusso	appuntito
WL16000	0,1 - 1,25 mm	con smusso fine	ovale
WL16023	0,1 - 1,25 mm	senza smusso	ovale
WL15990	0,2 - 1 mm	con smusso	ovale
WL16010	0,2 - 1 mm	con smusso	affilato a un punto
WL16031	0,2 - 1 mm	senza smusso	affilato a un punto
WL16020	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	ovale

WL16027	0,2 - 1,6 mm	con smusso fine	appuntito
WL16006	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	appuntito
WL16030	0,2 - 1,25 mm	con smusso fine	affilato a un punto
WL15997	0,2 - 1,25 mm	con smusso	ovale
WL16004	0,2 - 1,25 mm	con smusso	appuntito
WL20703	0,2 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL70872	0,3 - 1,5 mm	con smusso fine	appuntito
WL16018	0,3 - 1,6 mm	con smusso	ovale
WL16025	0,3 - 1,6 mm	con smusso	appuntito
WL16036	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	ovale
WL16041	0,3 - 1,6 mm	senza smusso	appuntito
WL20704	0,3 - 1,25 mm	con smusso	affilato a un punto
WL70873	0,3 - 1,25 mm	senza smusso	appuntito
WL16034	0,3 - 2 mm	con smusso fine	ovale
WL16040	0,3 - 2 mm	con smusso fine	appuntito
WL70871	0,4 - 1,5 mm	con smusso	appuntito
WL16032	0,4 - 2 mm	con smusso	ovale
WL16037	0,4 - 2 mm	con smusso	appuntito
WL20702	0,5 mm	con tagliente e smusso	ovale