

Set di base per saldatura a gas indipendente 75



- Ersa Independent 75 Kit di saldatura a gas "Basic"
- Potente, con un'ampia attrezzatura di altissima qualità, piccola, maneggevole e in più praticamente confezionata
- Il saldatore a gas ergonomico e antistatico con accensione piezoelettrica è ideale per lavori di servizio e manutenzione, soprattutto quando non c'è alimentazione elettrica
- Con la sua potenza di uscita infinitamente variabile di 15 - 75 W (paragonata al saldatore elettrico), si possono raggiungere temperature massime della punta di saldatura fino a 500°C
- L'Independent funziona con gas accendino a butano commerciale
- Il set viene consegnato in una pratica valigetta di trasporto
- Oltre all'equipaggiamento del set di base, il "Profi Set" contiene due ulteriori punte di saldatura, una lama incandescente per il taglio di schiume rigide, un ugello a gas caldo, una piastra riflettente per tubi termoretraibili e un ugello a fiamma per la micro saldatura
- Come il suo fratello maggiore, l'Independent 130, anche l'Independent 75 è disponibile in due varianti di set, il Basic Set e il Professional Set.

- L'Independent 75 "Basic Set" comprende un saldatore a gas con punta di saldatura montata, un'altra punta di saldatura e un contenitore di spugna con spugna di pulizia
- Tempo di funzionamento con una carica di gas: 60 min

Articolo n.	WL21829
Modello	G07400041
Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	OG07400041
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lunghezza con imballaggio	255 mm
Larghezza con imballaggio	82 mm
Altezza con imballaggio	37 mm
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Potenza nominale	75 W
Tempo di riscaldamento	46 s
Manipolo (tipo)	Saldatore A Gas
Temperatura (max.)	580 °C
Suggerimenti per l'abbinamento	G072
Accensione	Piezo
Tipo di punta per saldatura	Nichelato
Diametro della punta di saldatura	2,4 mm
Unità di controllo corrispondente	Gas betrieben
Manipolo corrispondente	OG070KN
Conforme alle ESD	No