

Ago di dosaggio piegato, 90°, oliva, 0,5".



Le punte curvate Optimum® in acciaio inossidabile con supporti SafetyLok™ sono disponibili con curve a 45° e 90°. Consentono un dosaggio preciso e ripetibile del materiale anche in applicazioni difficili.

Dispensing needle for cartridge

- 90° angled
- Capillary L = 1/2"
- D inside = GA 14 (1,51-1,56 mm), olive
- Capillary passivated stainless steel
- Polypropylene receptacle with Luer-Lock thread
- inner diameter: 1,54 mm

Articolo n.

WL22577

Products for the electronic industry



Modello	5114-90-B / 7018045
Produttore	NORDSON EFD
Codice articolo del produttore	7018045
Dati del produttore GPSR	Nordson Deutschland GmbH Kapellenstraße 12 DE-85622 Feldkirchen www.nordson.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	verde oliva
Incl. batteria	No
Misura	GA 14
Angolo dell'ago di erogazione	90 °
Lunghezza capillare (pollici)	0,5 in
Tipo di punta (aghi erogatori)	Punta Angolata
Diametro interno	1,54 mm
Diametro esterno	1,83 mm
Forma della punta	Piegata
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza capillare (pollici) & Angolo dell'ago di erogazione
WL11683	0,5 in & 45 °
WL22577	0,5 in & 90 °
WL29884	1,5 in & 45 °