

Braccio di estrazione ESD System 50 Flex 600 mm, nero - Montaggio su tavolo



Il sistema Alsident System 50 Flex è progettato per un volume d'aria di 45 - 85 m³/h e ha un diametro del tubo di 50 mm. Il sistema Flex è particolarmente adatto all'industria elettronica e ai laboratori. Il braccio di estrazione ESD è naturalmente conforme ai requisiti della DIN EN 61340-5-1.

- Maggiori possibilità di posizionamento grazie al tubo flessibile
- Punta di aspirazione con un elaborato cantilever per aumentare l'efficienza della raccolta
- Rivetti in POP® resistenti agli acidi per una maggiore durata anche in ambienti aggressivi
- Testato per l'uso in aree ESD Secondo IEC 61340-5-1:2016
- Il cavo di terra ha una resistenza di sicurezza da 1 MΩ
- Tutti i componenti sono conformi alla direttiva RoHS.

Articolo n.	WL22626
Modello	50-1-23-6
Produttore	ALSIDENT

Codice articolo del produttore	50-1-23-6
Dati del produttore GPSR	Alsident system A/S Finlandsvej 10 DK-8450 Hammel www.alsident.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	nero
Colore	Nero
Materiale	Tubi e punta di aspirazione in alluminio cromato TCP - spessore strato 10μ - in combinazione con un tubo flessibile in plastica conduttiva
Serie di prodotti	Alsident System 50 Flex
Numero di articolazioni	0
Portata	600 mm
Diametro del tubo	50 mm
Volume d'aria del braccio di aspirazione	45 – 85 m ³ /h
Tipo di montaggio	Montaggio Su Tavolo
Colore delle giunzioni	Nera
Serie di dispositivi	Wsa-10Lr, Wsa-20Lr, Wsa-5Lr
Conforme alle ESD	Si