

Utensile di spelatura per cavi ad anello, per diametri fino a 3 mm



Spelatura di precisione per una varietà di cavi schermati non tondi e altre guaine esterne, compreso l'isolamento in PTFE estruso.

- La testa a molla mantiene il cavo con la stessa tensione, in modo che non sia necessaria un'ulteriore regolazione.
- La ganaschia di serraggio con intaglio a V posiziona e mantiene automaticamente il cavo, aumentando così la precisione di taglio.
- Le lame fisse sono adattate all'isolamento nelle loro dimensioni ed evitano tagli imprecisi. La costruzione in acciaio inossidabile 17-4 garantisce una lunga durata.
- I rulli guida assicurano il corretto allineamento della testa e un taglio netto e quadrato.
- Sconsigliato per cavi con strati di avvolgimento.
- senza coltello

Articolo n.	WL22734
Modello	45-400
Produttore	IDEAL
Codice articolo del produttore	45-400
Dati del produttore GPSR	IDEAL Industries International BV Franciscusweg 267 NL-1216 Hilversum www.idealind.com
Lunghezza	114 mm

Products for the electronic industry



Larghezza	51 mm
Altezza	38 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Blu
Incl. batteria	No
Diametro esterno del cavo (a)	3 mm
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	114 mm
Tipo di pinza	Spellafili a Mano