

WR 3000M, stazione di rilavorazione digitale a 3 canali, 360 W (400 W), per applicazioni orizzontali



Il professionista della riparazione con 3 canali

La versatile stazione di riparazione è stata progettata appositamente per soddisfare le esigenze di riparazione professionale di gruppi elettronici di ultima generazione nella tecnologia di produzione industriale e nel settore delle riparazioni e dei laboratori. L'unità di controllo della stazione di rilavorazione a 3 canali WR 3M fornisce 400 watt di potenza attraverso tre canali controllati in modo indipendente: fino a 200 watt per l'aria calda, 120 watt per la dissaldatura e 200 watt per la saldatura. Inoltre, la stazione di rilavorazione WR 3M offre un controllo periferico per i bagni di saldatura e le piastre di preriscaldamento. Il volume del flusso d'aria è regolabile tra 1 e 15 l/min, in modo da poter selezionare con precisione l'uscita in base all'applicazione. L'ampio e intuitivo display LCD consente un facile controllo dell'unità e mostra anche tutte le funzioni rilevanti per i tre canali. La stazione di rilavorazione WR 3M combina flessibilità e versatilità in un'unica unità.

- Pompa incorporata: Funzionamento intermittente 30/30 s
- Compatibile con l'IPC: (da punta a terra) Conforme a IPC-J-001
- Compatibile WT
- Display: LCD
- Saldatura e dissaldatura a variazione continua 50 °C - 550 °C (150 °F - 999 °F) Il campo di temperatura regolabile dipende dall'utensile. WP 80 / WP 120 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) WSP 150 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F) WP 200 50 °C-550 °C (150 °F-950 °F) WMRT / WMRP

100 °C-450 °C (200 °F-850 °F) DSX 80 / DXV 80 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) DSX 120 50 °C-450 °C (150 °F-850 °F) HAP 200 / HAP 1 50 °C-550 °C (150 °F-999 °F)

- Porta USB
- Sgancio in sovracorrente: 2A

Articolo n.	WL23431
Modello	WR 3000M - DSX80
Linea di modelli	WR 3M
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053368699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	280 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	103 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WR 3M 1x saldatore WP 80 1x dissaldatore DSX 80 1x ferro ad aria calda HAP 200 1x ripiano di sicurezza WDH 10T 2x ripiano di sicurezza WDH 30 1x pipetta a vuoto WVP 1x punta di saldatura LT B, forma a scalpello 2,4 x 0,8 mm 1x ugello dissaldante DX 113HM, Ø esterno/interno 2,5/1,2 mm 1x pinza per ugello dissaldante PDN 1x spina di rete 1x istruzioni per l'uso
Lunghezza in pollici	11,02 in
Larghezza in pollici	9,45 in
Altezza in pollici	4,06 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	400 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 950 °F

Precisione della temperatura °F	±17 °F
Ripiano/i inclusi	WDH 30
Unità di controllo inclusa	WR 3M
Manipolo ad aria calda incluso	HAP 200
Saldatore incluso	WP 80
Stazione (tipo)	Stazione Di Riparazione
Accessori inclusi	WVP Pipetta sottovuoto
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Vuoto	0,7 Bar
Numero di canali	3
Volume d'aria	18 l/min
Conforme alle ESD	Si