# Saldatore 50 W con vite, per tutte le unità di alimentazione da AD-2200 in su




- fino a 250 W, in combinazione con la stazione HDE e i puntali C470
- funziona anche con le stazioni Modular e CD, utilizzando i puntali C245
- particolarmente raccomandato per HD-2B (> 450°C)

| **Articolo n.** | **WL23458** |
|---|---|
| Modello | T245-TA / T470-A |
| Produttore | JBC |
| Codice articolo del produttore | T470-A |
| Dati del produttore GPSR | JBC Soldering SL<br>Ramón y Cajal 3<br>ES-08750 Molins De Rei<br>www.jbctools.com |
| Lunghezza con imballaggio | 235 mm |
| Larghezza con imballaggio | 40 mm |
| Altezza con imballaggio | 40 mm |
| Contenuto della confezione | Saldatore con vite di bloccaggio per la punta di saldatura |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Potere (a) | 250 W |
| Voltaggio | 24 V |
| Manipolo (tipo) | Saldatrici |
| Supporto coordinato | AD-SA / HD-SA |
| Suggerimenti per l'abbinamento | C245 / C470 |
| Lunghezza del cavo | 1,5 m |
| Unità di controllo corrispondente | HDE- Heavy Duty Control Unit, DI-1-Tool Control Unit, DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit |

| | |
|---|---|
| Conforme alle ESD | Si |