

Set professionale indipendente 75 per saldatura a gas



- ERSA Independent 75 Kit di saldatura a gas "Profi
- con un'ampia attrezzatura di altissima qualità, piccola, maneggevole e inoltre praticamente confezionata
- Il saldatore a gas ergonomico e antistatico con accensione piezoelettrica è ideale per lavori di servizio e manutenzione, soprattutto quando non c'è alimentazione elettrica
- Con la sua potenza di uscita infinitamente variabile di 15 - 75 W (paragonata al saldatore elettrico), si possono raggiungere temperature massime della punta di saldatura fino a 500°C
- L'Independent funziona con gas accendino a butano commerciale
- Il set viene consegnato in una pratica valigetta di trasporto
- Oltre all'equipaggiamento del set di base, il "Profi Set" contiene due ulteriori punte di saldatura, una lama incandescente per il taglio di schiume rigide, un ugello a gas caldo, una piastra riflettente per tubi termoretraibili e un ugello a fiamma per la micro saldatura
- Come il suo fratello maggiore, l'Independent 130, anche l'Independent 75 è disponibile in due varianti di set, il Basic Set e il Professional Set.

- L'Independent 75 "Profi Set" contiene un saldatore a gas con punta di saldatura montata, tre punte di saldatura supplementari, una lama incandescente per la formazione e il taglio di schiume rigide, un ugello a gas caldo e una piastra riflettente per la lavorazione di manicotti termoretraibili e la saldatura di componenti SMD, un ugello a fiamma per la microsaldatura e un contenitore di spugna con spugna pulente.
- Tempo di funzionamento con una carica di gas: 60 min

Articolo n.	WL23493
Modello	G07400141
Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	OG07400141
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lunghezza con imballaggio	255 mm
Larghezza con imballaggio	82 mm
Altezza con imballaggio	37 mm
Unità di vendita	1 Set
Unità di contenuto	1 Set
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Potenza nominale	75 W
Tempo di riscaldamento	46 s
Manipolo (tipo)	Saldatore A Gas
Temperatura (max.)	580 °C
Suggerimenti per l'abbinamento	G072
Accensione	Piezo
Tipo di punta per saldatura	Nichelato
Diametro della punta di saldatura	2,4 mm
Unità di controllo corrispondente	Gas betrieben
Manipolo corrispondente	OG070KN
Conforme alle ESD	No