

Stazione elettronica per RDS80



- Stazione di saldatura per completare l'ERSA RDS 80
- Stazione di saldatura di potenza con controllo a microprocessore
- La stazione di saldatura ERSA RDS 80 è controllata dal processore e offre la selezione diretta di 3 temperature programmabili, oltre ad altre utili caratteristiche come la funzione di standby e di spegnimento automatico e un ampio display LC di facile lettura.
- Il potente elemento riscaldante PTC del saldatore RT 80 (fino a 290 W di potenza di riscaldamento) garantisce un rapido raggiungimento della temperatura nominale con la corrispondente riserva di potenza
- Grazie all'ampia scelta di punte per saldatura della serie ERSADUR 832 e 842, l'ERSA RDS 80 può essere utilizzato per risolvere quasi tutti i compiti di saldatura nella produzione, nelle officine di riparazione e nei laboratori
- Consegna composta da stazione elettronica
- Il cavo di alimentazione non è compreso nella fornitura.

Articolo n.	WL23497
Modello	RDS803
Produttore	ERSA
Codice articolo del produttore	ORDS803
Dati del produttore GPSR	ERSA GmbH Leonhard-Karl-Strasse 24 DE-97877 Wertheim www.ersa.de
Lunghezza con imballaggio	260 mm
Larghezza con imballaggio	250 mm
Altezza con imballaggio	145 mm
Contenuto della confezione	1x supply unit (ORDS803)
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Conforme alla direttiva RoHS	Sì
Energia	80 W
Potenza nominale	80 W
Voltaggio	230 V
Tensione di alimentazione	230 V
Tensione secondaria	24 V
Tempo di riscaldamento	60 s
Intervallo di temperatura °C	150 – 450 °C
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Display digitale	Sì
Conforme alle ESD	No