

WR 3000M, stazione di rilavorazione digitale a 3 canali, 360 watt (400 W), per applicazioni verticali



Il professionista della riparazione con 3 canali

La versatile stazione di riparazione è stata progettata specificamente per soddisfare le esigenze di riparazione professionale di gruppi elettronici di ultima generazione nella tecnologia di produzione industriale e nel settore delle riparazioni e dei laboratori. L'unità di controllo della stazione di rilavorazione a 3 canali WR 3M fornisce 400 watt di potenza attraverso tre canali controllati in modo indipendente: fino a 200 watt per l'aria calda, 120 watt per la dissaldatura e 200 watt per la saldatura. Inoltre, la stazione di rilavorazione WR 3M offre un controllo periferico per i bagni di saldatura e le piastre di preriscaldamento. Il volume del flusso d'aria è regolabile tra 1 e 15 l/min, in modo da poter selezionare con precisione l'uscita in base all'applicazione. L'ampio e intuitivo display LCD consente un facile controllo dell'unità e mostra anche tutte le funzioni rilevanti per i tre canali. La stazione di rilavorazione WR 3M combina flessibilità e versatilità in un'unica unità.

- Compatibile con l'IPC: (da punta a terra) Conforme a IPC-J-001
- Pompa incorporata: Funzionamento intermittente 30/30 s
- Display: LCD
- Porta USB
- Compatibile WT
- Campo di temperatura: saldatore e dissaldatore a variazione continua 50°C - 550°C (150°F - 999°F) Il campo di temperatura regolabile dipende dall'utensile.WP 80 / WP 120:

50°C - 450°C (150°F - 850°F)WSP 150: 50°C - 550°C (150°F - 950°F)WMRT / WMRP: 100°C - 450°C (200°F - 850°F)DSX 80 / DXV 80: 50°C - 450°C (150°F - 850°F)HAP 200 / HAP 1: 50°C - 550°C (150°F - 950°C)DSX 120: 50°C - 450°C (150°F - 850°C)

• Sgancio in sovracorrente: 2A

Articolo n.	WL23533
Modello	WR 3000M - DXV80
Linea di modelli	WR 3M
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053368399N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	280 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	103 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WR 3M 1x dissaldatore DXV 80 1x mensola di sicurezza WDH 40 1x ferro ad aria calda HAP 200 1x ugello di aspirazione DX 113HM 1x ripiano di sicurezza WDH 30 1x saldatore WP 80 1x ripiano di sicurezza WDH 10T 1x pipetta a vuoto WVP 1x punta di saldatura LT B 1x pinza per ugello dissaldante PDN
Lunghezza in pollici	11,02 in
Larghezza in pollici	9,45 in
Altezza in pollici	4,06 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	400 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 950 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F

Ripiano/i inclusi	WDH 10T, WDH 30, WDH 40
Ugello/i inclusi	DX 113HM
Ugello/i dissaldante/i inclusi	DX 113HM
Punta/e saldante/i inclusa/e	LT B
Unità di controllo inclusa	WR 3M
Dissaldatore incluso	DXV 80
Manipolo ad aria calda incluso	HAP 200
Saldatore incluso	WP 80
Stazione (tipo)	Stazione Di Riparazione
Accessori inclusi	Pipetta sottovuoto WVP, pinza dissaldante per ugelli PDN
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Vuoto	0,7 Bar
Numero di canali	3
Volume d'aria	18 l/min
Conforme alle ESD	Si