Taglierine laterali



The indispensable side cutter for versatile use. High-quality material and precise workmanship for a long service life. Precision cutting edges for soft and hard wire. Clean cut on thin Cu-wires, also at the cutting tips. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 62 HRC. Slim head shape for use in hard-to-reach work areas. with extended cutting edge. with bevel. - Cutting values medium-hard wire (diameter): Ø 3.0mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 2mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 4.0mm - VDE-tested: Yes

- pinza: cromata
- Maniglie: isolate con manicotti multicomponente, testate VDE
- Forma: 0
- Con bordo di taglio esteso
- Materiale di alta qualità e lavorazione precisa per una lunga durata
- Taglienti di precisione per fili morbidi e duri
- Taglio netto su fili di rame sottili, anche sulle punte dei taglienti
- taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente ca. 62 HRC
- Forma della testa sottile per l'utilizzo in aree di lavoro di difficile accesso
- Acciaio al vanadio elettrico, forgiato, multistadio temprato ad olio

Articolo n.	**WL23697**
Modello	70 06 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	70 06 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de

Lunghezza	170 mm
Larghezza	55 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza con imballaggio	177 mm
Larghezza con imballaggio	61 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,315 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	Standard di isolamento: IEC 60900 DIN EN 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	chrome-plated
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Lunghezza dell'utensile	160 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	insulated with multi-component sheaths, VDE-tested
Diametro del filo di taglio (duro)	2 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	3 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	4 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile	Fissaggio per protezione anticaduta
WL61645	125 mm	nein
WL23702	140 mm	nein
WL61646	160 mm	ja
WL23697	**160 mm**	**nein**
WL61647	180 mm	ja
WL61648	180 mm	nein