

## Pinza a becco piatto con tagliente (pinza a becco di cicogna)



Flat round-nose pliers with cutting edge Elastic tips: dimensionally stable even when twisted. Torsion-tolerant, elastic precision tips. Flat-round, long, pointed jaws. With cutting edges for soft, medium-hard and hard wire. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 61 HRC. straight jaws. - Cutting value medium-hard wire (diameter): Ø 3.2mm - Cutting value hard wire (diameter): Ø 2.2mm - Jaw thickness (at joint) (T1): 9.5mm - Tip width (E): 3.0mm - Tip thickness (D1): 2.5mm - Jaw length (L3): 73.0mm - Head width (W3): 18mm - Shape: 1 - VDE-tested: Yes

- pinza: cromata
- Maniglie: isolate con manicotti multicomponente, testate VDE
- Forma: 1
- Punte di precisione altamente elastiche ed elastiche
- Ganasce piatte, lunghe e appuntite
- Superfici di presa dentellate
- Con taglienti per filo medio duro Ø 3,2 mm e filo duro Ø 2,2 mm
- taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente ca. 61 HRC
- Acciaio al vanadio elettrico, forgiato, multistadio temprato ad olio

|                                |                                                                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                    | WL23703                                                                                |
| Modello                        | 26 16 200                                                                              |
| Produttore                     | KNIPEX                                                                                 |
| Codice articolo del produttore | 26 16 200                                                                              |
| Dati del produttore GPSR       | KNIPEX-Werk<br>Oberkamper Strasse 13<br>DE-42349 Wuppertal-Cronenberg<br>www.knipex.de |
| Lunghezza                      | 200 mm                                                                                 |
| Larghezza                      | 56 mm                                                                                  |

|                                                |                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Altezza                                        | 19 mm                                              |
| Lunghezza con imballaggio                      | 211 mm                                             |
| Larghezza con imballaggio                      | 66 mm                                              |
| Altezza con imballaggio                        | 30 mm                                              |
| Volume con imballaggio                         | 0,41 dm <sup>3</sup>                               |
| Unità di vendita                               | 1 Pezzo                                            |
| Unità di contenuto                             | 1 Pezzo                                            |
| Tipo di imballaggio                            | Confezione singola                                 |
| Incl. batteria                                 | No                                                 |
| Standard                                       | Norma di isolamento: IEC 60900 DIN EN 60900        |
| Conforme alla direttiva RoHS                   | No                                                 |
| Superficie                                     | chrome-plated                                      |
| VDE                                            | No                                                 |
| Conforme alle ESD                              | No                                                 |
| Fissaggio per protezione anticaduta            | nein                                               |
| Lunghezza dell'utensile                        | 200 mm                                             |
| Presa (espressione)                            | Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested |
| Diametro del filo di taglio (duro)             | 2,2 mm                                             |
| Diametro del filo del valore di taglio (medio) | 3,2 mm                                             |
| Tipo di pinza                                  | Pinze A Becchi Tondi Piatti                        |

## Altre versioni

| Articolo n. | Fissaggio per protezione anticaduta |
|-------------|-------------------------------------|
| WL61412     | ja                                  |
| WL23703     | nein                                |