Taglierina lato potenza



For the hardest, permanent use. High cutting performance with low effort due to optimum coordination of cutting edge angle and transmission ratio. Precision cutting edges additionally induction hardened, (cutting edge hardness approx. 64 HRC) for all wire types including piano wire. - Shape: 0 - Cutting values medium-hard wire (diameter): Ø 3,4mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 2,5mm - Cutting values piano wire (diameter): Ø 2,0mm
• pinza: atramentised nero
• testa: lucido
• Maniglie: rivestite in plastica
• Forma: 0
• Per lo stress più duro e permanente
• Elevate prestazioni di taglio con poco sforzo grazie al coordinamento ottimale dell'angolo di taglio e del rapporto di trasmissione
• Taglienti di precisione ulteriormente temprati ad induzione, (durezza del tagliente ca. 64 HRC) per tutti i tipi di filo, incluso il filo per pianoforte
• Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a più stadi

Articolo n.	**WL23706**
Modello	74 01 160
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	74 01 160
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	165 mm
Larghezza	53 mm
Altezza	16 mm

Lunghezza con imballaggio	206 mm
Larghezza con imballaggio	86 mm
Altezza con imballaggio	37 mm
Volume con imballaggio	0,655 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN ISO 5749
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	black atramentised
VDE	No
Conforme alle ESD	No
Fissaggio per protezione anticaduta	nein
Lunghezza dell'utensile	160 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	coated with plastic
Diametro del filo di taglio (duro)	2,5 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	3,4 mm
Diametro del valore di taglio (filo di pianoforte)	2 mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza dell'utensile
WL61685	140 mm
WL23706	**160 mm**
WL23715	180 mm
WL23716	200 mm
WL61686	250 mm