

Magazzino ESD per PCB 601.2, polycarbonato, 320 x 355 x 563 mm



Terminali a vite

La serie 600 è una variante economica. Allentando i quattro morsetti a vite, la parete del nastro può essere regolata in base alla larghezza desiderata del PCB.

Blocco di trasporto

La chiusura anteriore e posteriore è di serie. Quando viene sollevata, la chiusura si sposta verso l'esterno e si blocca nella posizione superiore. I circuiti stampati possono essere inseriti o rimossi. Quando si solleva nuovamente, le guide vengono bloccate.

- Parzialmente assemblato, con blocco per il trasporto
- Lunghezza massima del PCB: 342 mm
- LP: L = 40-250 mm (regolabile)
- P x L x A: 355 x 320 x 563 mm
- Temperatura di funzionamento continuo unità slide-in: fino a 130 °C, 100 °C ambiente
- Resistenza superficiale: < 109

- Resistenza superficiale secondo DIN EN 61340-5-1
- Materiale base/coperchio: alluminio pressofuso
- Materiale parete web: polycarbonato
- Peso: 5,9 kg

Articolo n.	WL23807
Modello	8916601
Produttore	CAB
Codice articolo del produttore	8916601
Dati del produttore GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Lunghezza	320 mm
Larghezza	355 mm
Altezza	563 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Materiale	Polycarbonato, alluminio
Incl. batteria	No
Temperatura (max.)	130 °C
Conforme alle ESD	Si
Serie di riviste PCB	Serie 600
Materiale del caricatore PCB	Plastica