Magazzino ESD per PCB 703.2, policarbonato, 380 x 400 x 563 mm



Caricatori per PCB serie 700: regolazione manuale della larghezza variabile tramite cinghia dentata
Vite di sicurezza
Il bloccaggio della cinghia dentata mediante una vite zigrinata impedisce la regolazione accidentale della parete laterale mobile.
Quattro mandrini di precisione
per la regolazione della parete laterale mobile
Blocco di trasporto
La chiusura è montata di serie sulla parte anteriore e posteriore. Quando viene sollevata, la chiusura si sposta verso l'esterno e si blocca nella posizione superiore. I circuiti stampati possono essere inseriti o rimossi. Quando si solleva nuovamente, le guide vengono bloccate.
Cintura dentata

Tirando la cinghia dentata, le pareti del nastro vengono regolate in base alla larghezza richiesta del PCB.
• Modello: 703.2 (PC)
• LP: L = 10-310 mm (regolabile), L max = 387 mm
• Magazzino: H x L x P = 563 x 380 x 400 mm
• Profondità della scanalatura 3 mm, con blocco del trasporto
• Parete in plastica
• Regolazione della larghezza tramite cinghia dentata
• Impilabile (con manopole di impilamento) o per il funzionamento a rotazione
• Temperatura degli inserti 130 °C, ambiente 80 °C

Articolo n.	**WL24336**
Modello	8916703
Produttore	CAB
Codice articolo del produttore	8916703
Dati del produttore GPSR	CAB Produkttechnik Wilhelm-Schickard-Straße 14 DE-76131 Karlsruhe www.cabgmbh.com
Lunghezza	380 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	563 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Nero
Materiale	Plastica nera
Temperatura (max.)	130 °C
Conforme alle ESD	Si
Serie di riviste PCB	Serie 700
Materiale del caricatore PCB	Plastica