

Stazione di saldatura/rilavorazione a 2 canali, con 2 manipoli MFR-H1-SC2



La serie MFR-2200 a doppia uscita è progettata per ridurre al minimo l'investimento in formazione, massimizzare le soluzioni applicative e aumentare la produttività. Questa serie è compatta e versatile e può essere utilizzata con una o due punte di saldatura, cartucce o manipoli a pinzetta. È disponibile anche un'opzione di dissaldatura ad aria calda come kit di aggiornamento.

- La tecnologia SmartHeat® offre prestazioni eccezionali per le applicazioni con elevati requisiti di calore
 - Le uscite singole o doppie simultanee consentono l'utilizzo di uno o due manipoli
 - Cinque manipoli disponibili per un maggior numero di soluzioni applicative di saldatura
 - Dissaldatura (kit di retrofit MX-UK5) e rilavorazione con un unico sistema
 - Ogni manipolo dispone di una gamma completa di cartucce o punte per la massima flessibilità
 - Manipoli ergonomici per la sicurezza e il comfort dell'operatore
-
- Tensione di ingresso: 100 - 240 VCA, circuito con messa a terra, 50/60 Hz
 - Consumo di energia nominale: 130 W max.
 - Potenza di uscita: variabile, 2 x 60 W max.
 - Frequenza di uscita: 450 KHz

- Metodo di riscaldamento: Induzione, smartHeatR
- Conessioni: Due connessioni
- Dimensioni dell'alimentatore L x P x H: 120 x 200 x 152,5 mm (4,7" x 7,9" x 6")
- Peso dell'alimentatore: 2,97 kg (6,55 lb)
- Certificazione / Etichettatura: cTUVus, CE
- Potenziale di picco a terra: < 2 mV
- Resistenza di picco a terra: < 2 Ohm
- Rilevamento di terra: continuo
- Resistenza di superficie: $10^5 - 10^9$ Ohm
- Stabilità della temperatura a circuito aperto: 1,1 °C (2 °F) in aria calma
- Precisione della temperatura di picco: soddisfa o supera lo standard IPC J-STD-001
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 183 cm, 18/3 SJT
- Temperatura ambiente di funzionamento: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Temperatura massima dell'involucro: 55 °C (131 °C) Temperatura dell'alloggiamento: 55 °C (131 °F)
- Lunghezza cavo manipolo (pin a saldare): 122 cm (48"), resistente alla fiamma, sicuro ESD
- Manipolo - Connettore RF (saldatore): DIN rotondo a 8 pin

Articolo n.	WL24469
Modello	MFR-2211
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	MFR-2211
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Contenuto della confezione	1 unità di alimentazione MFR-PS2200 2x manipolo MFR-H1-SC2 2x supporto di stoccaggio MFR-WS1
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Resistenza tipica alle perdite	$10^5 - 10^9$ Ohm
Energia	130 W
Voltaggio	240 V
Potenza di uscita (max.) per canale	60 W
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Lunghezza del cavo	1,83 m

Conforme alle ESD

Si

