Stazione di saldatura a 1 canale con manipolo PS-HC3



Il PS-900 offre una grande potenza in uno spazio molto ridotto e consente un controllo termico eccezionale.
- Controllo della temperatura SmartHeat
- Impugnatura ergonomica e leggera
- Robusto alloggiamento in alluminio fuso
- Rivestimento rinforzato della punta
- Bobina di riscaldamento economica e rapidamente sostituibile

- Tensione di ingresso: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz
- Consumo di energia nominale: 90 W max.
- Potenza di uscita: variabile, 60 W max.
- Frequenza di uscita: 450 KHz
- Metodo di riscaldamento: Induzione, smartHeatR
- Connessioni: Connessione singola
- Alimentazione Dimensioni L x P x A: 80 x 160 x 115 mm (3,1" x 6,3" x 4,5")

- Peso dell'alimentatore: 1,4 kg
- Certificazione / etichettatura: cTUVus, CE
- Potenziale di picco a terra: < 2 mV
- Resistenza picco-terra: < 2 Ohm
- Rilevamento della terra: continuo
- Resistenza di superficie: 10^5 - 10^9 Ohm
- Stabilità della temperatura a circuito aperto: 1,1 °C (2 °F) in aria calma
- Precisione della temperatura di picco: soddisfa o supera lo standard IPC J-STD-001
- Lunghezza del cavo di alimentazione: 183 cm, 18/3 SJT
- Temperatura ambiente di funzionamento: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)
- Temperatura massima dell'involucro: 55 °C (131 °C) Temperatura dell'alloggiamento: 55 °C (131 °F)

Articolo n.	**WL24486**
Modello	PS-900
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	PS-900
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Lunghezza	160 mm
Larghezza	80 mm
Altezza	115 mm
Contenuto della confezione	1 unità di alimentazione PS-PW900 1x manipolo PS-HC3 1x punta di saldatura SFV-CH15A (1,5 mm) 1x supporto di stoccaggio WS1-NS 1x cuscinetto per la rimozione della punta AC-CP2
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie PS
Resistenza tipica alle perdite	10^5 - 10^9 Ohm
Frequenza	50/60 Hz
Energia	90 W
Voltaggio	240 V
Tensione	100 – 240 V
Suggerimenti per l'abbinamento	Punte per saldatura SxV, punte CxV
Potenza di uscita (max.) per canale	60 W

Manipolo incluso	PS-HC3
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Resistenza picco-terra	< 2 Ohm
Stabilità della temperatura °C	+/- 1,1 °C
Temperatura ambiente	10 – 40 °C
Lunghezza del cavo	1,83 m
Consumo energetico	90 W
Conforme alle ESD	Si