# Piastra calda ad aria calda, 230 V / 450 W




The PCT-100 Focus Pre-heater targets heat for improved speed and efficiency for high thermal demand applications, including lead-free. Used for SMT and through-hole hand processes, the PCT-100 uses convection air heating to heat a PCB first, for better soldering, improved process control and increased productivity. The PCT-100 Focus Pre-heater adds heat volume, without turning up the temperature, to perform assembly tasks at the appropriate peak temperature without distorting the board.

• consente un riscaldamento mirato e veloce
• per applicazioni con requisiti di temperatura elevati, ad esempio SMT manuale e rilavorazione di fori passanti
• utilizza il riscaldamento ad aria per convezione per riscaldare prima il PCB -> un migliore rilascio, un migliore controllo del processo e una maggiore produttività
• PCT-100 L'elemento di preriscaldamento Focus fornisce un volume di calore senza aumento di temperatura per eseguire il lavoro di assemblaggio alla temperatura di picco appropriata senza distorcere la scheda
• Temperatura di controllo variabile fino a 300 °C
• Resistenza di superficie: $10^6$ - $10^{11}$ Ohm

| Articolo n. | WL24498 |
|---|---|
| Modello | PCT-100 |
| Produttore | OKI |
| Codice articolo del produttore | PCT-100-21 |
| Dati del produttore GPSR | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Contenuto della confezione | Elemento di preriscaldamento del fuoco<br>Cavo di alimentazione<br>Istruzioni per l'uso |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Energia | 450 W |
| Potenza nominale | 450 W |
| Tensione | 230 V |
| Flusso d'aria | 280 LPM |
| Temperatura ambiente | 0 – 40 °C |
| Lunghezza del cavo | 1,83 m |
| Conforme alle ESD | Si |