

## Ago dosatore 0,5", angolato a 45°, calibro 20, rosa, angolato



Questi aghi TE sono piegati con precisione a 45° e sono ideali per la distribuzione in aree difficili da raggiungere. Disponibili in confezioni da 50 pezzi.

- Corpo in polipropilene privo di silicone e cloruro
- Filetto a doppia elica
- Cannula in acciaio inox
- Senza bava
- Curva
- Cannula lucidata elettroliticamente per un flusso costante di materiale

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Articolo n.                    | WL24601                                                                                                  |
| Modello                        | 920050-45BTE / 894520                                                                                    |
| Produttore                     | OKI                                                                                                      |
| Dati del produttore GPSR       | OK International Ltd<br>Eagle Close, Chandlers Ford<br>GB-SO53 4NF Hampshire<br>www.ok-international.com |
| Unità di vendita               | 1 Vpe                                                                                                    |
| Unità di contenuto             | 50 Pezzo                                                                                                 |
| Colore                         | Rosa                                                                                                     |
| Incl. batteria                 | No                                                                                                       |
| Misura                         | GA 20                                                                                                    |
| Angolo dell'ago di erogazione  | 45 °                                                                                                     |
| Lunghezza capillare (pollici)  | 0,5 in                                                                                                   |
| Tipo di punta (aghi erogatori) | Punta Angolata                                                                                           |
| Forma della punta              | angolato                                                                                                 |

Conforme alle ESD

No

## Altre versioni

Articolo n.

Angolo dell'ago di erogazione

WL24601

45 °

WL24591

90 °

