

## Coppia di punte a pinza serie TxP, a forma di lama 2 x 14 mm



TxP-Tweezer Tip Cartridges are the standard tweezer tip range for the Metcal MFR-series soldering systems. TFP-Tweezer tips are nominally 390 °C. Metcal recommends the TFP-series for most applications. The TCP Tweezer tips are nominally 450 °C and recommended for high temperature and thermally demanding applications. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat®-Technology" adjusts power levels automatically based on the demand of the application.

- adatto per MFR-1100 e MFR-2200
- adatto alla maggior parte delle applicazioni standard

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Articolo n.                    | WL24753  |
| Modello                        | TFP-BLP2 |
| Produttore                     | OKI      |
| Codice articolo del produttore | TFP-BLP2 |

Products for the electronic industry



Dati del produttore GPSR

OK International Ltd  
Eagle Close, Chandlers Ford  
GB-SO53 4NF Hampshire  
www.ok-international.com

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Unità di vendita         | 1 Paio    |
| Unità di contenuto       | 1 Paio    |
| Incl. batteria           | No        |
| Serie di prodotti        | Serie TxP |
| Temperatura (max.)       | 421 °C    |
| Serie di suggerimenti    | TxP       |
| Lunghezza della punta    | 14 mm     |
| Larghezza della punta    | 2 mm      |
| Forma della punta        | lamellare |
| Allineamento della punta | Dritta    |
| Temperatura della punta  | 421 °C    |
| Manipolo corrispondente  | MFR-H4-TW |
| Conforme alle ESD        | No        |

## Altre versioni

| Articolo n.    | Temperatura (max.) |
|----------------|--------------------|
| WL27562        | 366 °C             |
| <b>WL24753</b> | <b>421 °C</b>      |
| WL27001        | 471 °C             |

