Sacchetto a cuscino d'aria ESD con lembo, rosa, schermatura, 100 x 150 mm



Il sacchetto a bolle d'aria schermante SafeGuard offre una protezione affidabile per i componenti sensibili. Con un'apertura di 30 mm, soddisfa i requisiti della norma DIN EN 61340-5-1. La resistenza superficiale è Rpp < $1x10^{11}$ Ohm, il tempo di scarica è inferiore a 0,05 secondi secondo FTMS 101 Mtd 406. L'efficienza di schermatura è inferiore a 50 nJ e consiste in una lamina di schermatura e un cuscino d'aria in PE. Il sacchetto è disponibile nelle dimensioni 100 x 150 mm, in colore grigio e con uno spessore del film di 148 µm. Garantisce protezione elettrostatica e meccanica, è conforme alle norme ESD e confeziona i vostri componenti sensibili in modo sicuro ed efficace.

- Resistenza superficiale: Rpp < $1x10^{11}$ Ohm
- ESD-STM 11.11 @12% HR
- Tempo di scarica: < 0,05 sec. FTMS 101 Mtd 406
- Effetto schermante: < 50 nJ
- Materiale: Foglio di schermatura + cuscino d'aria in PE
- Dimensioni del lembo: 30 mm

• Per la protezione elettrostatica e meccanica

Articolo n.	WL24830
Modello	SG-LPT-GR-ABS-148
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-LPT-GR-ABS-148
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	150 mm
Larghezza	100 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Colore	Grigio
Spessore del film	148 µm
Proprietà dell'imballaggio	Schermatura
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza x Larghezza
WL24830	**150 mm x 100 mm**
WL24831	200 mm x 150 mm
WL24833	210 mm x 240 mm
WL24832	250 mm x 200 mm
WL24834	300 mm x 250 mm
WL24836	300 mm x 345 mm
WL24835	375 mm x 300 mm
WL24837	460 mm x 460 mm