


Sacchetto a cuscino d'aria ESD con lembo, rosa, schermatura, 460 x 460 mm



Il sacco a bolle d'aria schermante SafeGuard offre una protezione affidabile per i componenti sensibili. Con un lembo di 30 mm, soddisfa i requisiti della norma DIN EN 61340-5-1. La resistenza superficiale è $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$, il tempo di scarica è inferiore a 0,05 secondi secondo FTMS 101 Mtd 406. L'efficienza di schermatura è inferiore a 50 nJ e consiste in una pellicola di schermatura e un cuscino d'aria in PE. Il sacchetto è disponibile nelle dimensioni 460 x 460 mm, in colore grigio e con uno spessore del film di 148 μm . Garantisce una protezione elettrostatica e meccanica, è conforme alle norme ESD e confeziona i vostri componenti sensibili in modo sicuro ed efficace.

- Resistenza di superficie: $R_{pp} < 1 \times 10^{11} \Omega$
- ESD-STM 11,11 @12% HR
- Tempo di scarico: < 0,05 sec FTMS 101 Mtd 406
- Effetto schermante: < 50 nJ
- Materiale: foglio schermante + cuscino d'aria in PE
- Dimensioni del lembo: 30 mm

- per la protezione elettrostatica e meccanica

N. articolo	WL24837
Modello	SG-LPT-GR-ABS-148
Produttore	SAFEGUARD
Produttore Articolo n.	SG-LPT-GR-ABS-148-460X460
Informazioni sul produttore del GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden
tratto	460 mm
ampiezza	460 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
colorazione	grigio
Colore	Grigio
spessore del film	148 µm
Imballaggi di proprietà	Schermatura
Conforme alle norme ESD	Si

Altre versioni

N. articolo	tratto x ampiezza
WL24830	150 mm x 100 mm
WL24831	200 mm x 150 mm
WL24833	210 mm x 240 mm
WL24832	250 mm x 200 mm
WL24834	300 mm x 250 mm
WL24836	300 mm x 345 mm
WL24835	375 mm x 300 mm
WL24837	460 mm x 460 mm