Cavo a spirale ESD, 1 MOhm, nero, 1,8 m, pulsante da 3/10 mm



Il cavo a spirale ESD di Safeguard è un componente importante per la messa a terra delle persone nella zona ESD (EPA) per proteggere i dispositivi e i componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche. La resistenza alla dispersione è di 1 Mohm. La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di lavorare in modo flessibile senza limitare la libertà di movimento. Il cavo a spirale ESD, di colore nero, è dotato di un pulsante da 3 mm e di una . Il colore permette di identificare facilmente il cavo in ogni momento e in diverse condizioni di luce.

- 1 MOhm
- 1,8 m
- altamente elastico
- testato secondo BGI 818: 2001

Articolo n.	**WL24929**
Modello	SG-SK-3/10DK-SCH-1800mm-1Mohm
Produttore	SAFEGUARD
Codice articolo del produttore	SG-SK-3/10DK-SCH-1800MM-1MOHM
Dati del produttore GPSR	Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a

	DE-82216 Gernlinden
Lunghezza	1800 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Informazioni sul colore del produttore	nero
Colore	Nero
Connessione 1	Bottone a pressione: Ø 3mm
Collegamento 2	Bottone a pressione: Ø 10mm
Resistenza elettrica	1 MΩ
Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1	si
Conforme alle ESD	Si
Certificato secondo BGI818	si
Connessione	Pulsante 3 / 10 Mm

Altre versioni

Articolo n.	Lunghezza
WL24929	**1800 mm**
WL42064	2400 mm
WL42072	3600 mm