Taglierine diagonali per elettronica di precisione, testa mini



Precision pliers for the finest cutting work, e.g. in electronics and precision mechanics. Very precisely ground, sharp cutting edges with very small facets for exact cuts on sensitive electronic components; also available without facet for flush cutting. Cutting edges additionally induction hardened, cutting edge hardness approx. 64 HRC. Approx. 20 % less weight than conventional electronic pliers. Bolted joint with particularly carefully manufactured joint surfaces for uniform, low-friction movement in the entire opening range. Smooth-running double spring for smooth and even opening. Ergonomically optimised multi-component sleeves. Mini head. - Shape: 0 - Cutting values medium hard wire (diameter): Ø 1.0mm - Cutting values hard wire (diameter): Ø 0.6mm - Cutting values soft wire (diameter): Ø 0.2 - 1.4mm - Jaw length (B): 6.5mm - Jaw thickness (at joint) (D): 6.5mm - Head width (A): 9mm

• Mini testa
• pinza: brunita
• testa: lucido
• Maniglie: con coperture multicomponente
• Forma: 0
• Valore di taglio filo morbido: 0,2-1,4 mm
• Pinze di precisione per i lavori di taglio più fini, ad es. nell'elettronica e nella meccanica di precisione
• Taglienti affilati e rettificati con estrema precisione, con sfaccettature molto piccole per tagli precisi su componenti elettronici sensibili; anche senza sfaccettatura per il taglio a filo
• taglienti ulteriormente temprati ad induzione, durezza del tagliente ca. 64 HRC
• Circa il 20 % in meno di peso rispetto alle pinze per elettronica convenzionale
• Giunto bullonato con superfici di giunzione realizzate con particolare cura per un movimento fluido e a basso attrito in tutta l'area di apertura

- Doppia molla scorrevole per un'apertura liscia e uniforme
- Manicotti per impugnature multicomponente ottimizzati dal punto di vista ergonomico
- Cuscinetti a sfere in acciaio al cromo, forgiati, temprati ad olio a più stadi

Articolo n.	**WL24962**
Modello	79 02 120
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	79 02 120
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	115 mm
Larghezza	60 mm
Altezza	17 mm
Lunghezza con imballaggio	189 mm
Larghezza con imballaggio	72 mm
Altezza con imballaggio	48 mm
Volume con imballaggio	0,637 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	DIN ISO 9654
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Forma tagliata	senza smusso
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	120 mm
Tipo di tronchesi laterali	Taglierina Laterale
Presa (espressione)	with multi-component sleeves
Diametro del filo di taglio (duro)	0,6 mm
Diametro del filo del valore di taglio (medio)	1 mm
Diametro del filo di taglio (morbido)	1,4 mm
Tipo di pinza	Tronchesi ad aria