Dissaldatore per MD 2964/2965 o DS-2A/DV-2A



Il micro dissaldatore DS360 è utilizzato per lavori di dissaldatura di precisione su componenti SMD o convenzionali.
È in grado di erogare fino a 40 W.
Il sistema di saldatura JBC Most Efficient Soldering System e la potenza di aspirazione delle pompe MSE o MVE garantiscono una qualità ottimale del lavoro svolto.
DS360 è leggero e facile da pulire e mantenere. Sia il tubo di cartone monouso che i set di filtri possono essere facilmente sostituiti.
Utilizza la gamma di punte C360 con diametri interni da 0,6 mm a 1,5 mm.

Articolo n.	**WL25142**
Modello	DS360-A
Produttore	JBC
Codice articolo del produttore	DS360-A
Dati del produttore GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballaggio	300 mm
Larghezza con imballaggio	125 mm
Altezza con imballaggio	65 mm
Contenuto della confezione	Saldatrice Pizzo: C360002 x 5, C360004 x 5 Filtro: 0008473 x 2 Spazzola per la pulizia: 0008297

	Raccoglitore di saldatura: 0008467 x 2 Aste per la pulizia: 0008466
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza nominale	30 W
Voltaggio	24 V
Manipolo (tipo)	Pinzette Di Saldatura
Incl. punta per saldatura	Sì
Supporto coordinato	DS-SD
Suggerimenti per l'abbinamento	C360
Unità di controllo corrispondente	DI, DD, DM, RM
Conforme alle ESD	Si