

Dissaldatore per DI-2A / DD-2A / DM-2A



Il dissaldatore DR560 è utilizzato per dissaldare componenti a foro passante e per rimuovere la saldatura in eccesso dopo la rilavorazione di SMD. Può erogare fino a 160 W. Il sistema di saldatura JBC Most Efficient Soldering System e la potenza di aspirazione delle pompe MSE o MVE garantiscono una qualità ottimale del lavoro svolto. Il serbatoio di saldatura è in vetro per vedere quando deve essere pulito e quando è necessario cambiare il filtro. DR560 utilizza le punte C560 con diametri interni da 0,6 a 3 mm.

N. articolo	WL25143
Modello	DR560-A
Produttore	JBC
Produttore Articolo n.	DR560-A
Informazioni sul produttore del GPSR	JBC Soldering SL Ramón y Cajal 3 ES-08750 Molins De Rei www.jbctools.com
Lunghezza con imballo	300 mm
Larghezza con imballo	125 mm
Altezza con imballo	65 mm
Dotazione di fornitura	incl. punta di dissaldatura, accessori e contenitori di latta (metallo e vetro)
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
potenza nominale	75 W
Tensione	24 V
Manipolo Tipo	Dissaldatore
scaffale adatto	DR-SA

ugello dissaldante adatto	Serie C560
Suggerimenti	c560
controllore appropriato	DI-1-Tool Control Unit, DDE-2- Tool Control Unit, DME-4-Tool Control Unit
Conforme alle norme ESD	Si

