

Punta di dissaldatura serie DxP, D: 1,55 / 2,85 mm

DxP-Desolder Tips are the standard desoldering tip range for the Metcal desolder series MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 and MFR-UK5. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series DFP are nominally 390 °C. Metcal recommends the DFP-series for most applications. The Temperature series DCP are nominally 450 °C and are recommended for high temperature and thermally demanding applications. Can be used with leaded and lead-free solder. The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- adatto per la ceramica e per applicazioni con elevati requisiti termici
- adatto per i sistemi di dissaldatura MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

N. articolo	WL25297
Modello	DCP-CN6
Produttore	OKI
Produttore Articolo n.	DCP-CN6
Informazioni sul produttore del GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie DxP
Temperatura max.	471 °C
Serie di punte di saldatura	DxP
diametro interno	1,55 mm
diametro esterno	2,85 mm
lunghezza del picco	5,54 mm
forma di picco	conico
allineamento dei picchi	Dritta
Temperatura di picco	460 °C
Conforme alle norme ESD	No

Altre versioni

N. articolo	diametro interno
WL27284	0,64 mm
WL25296	0,79 mm
WL25295	1,05 mm
WL27568	1,31 mm
WL25297	1,55 mm
WL25298	2,44 mm