

Stazione di saldatura mobile a 1 canale WSM 1 con microsaldatore WMRP



La WSM 1 è stata sviluppata appositamente per gli utenti che necessitano di una stazione di saldatura portatile, mobile e di dimensioni ridotte per applicazioni professionali. La WSM 1 dispone di un sofisticato sistema di regolazione della temperatura. Il micro-saldatore ergonomico con elemento riscaldante integrato è azionato dal più recente sistema di controllo digitale. Le punte di saldatura RTM Micro hanno un tempo di riscaldamento estremamente rapido di circa 5 secondi.

Caratteristiche:

- Tempo di riscaldamento estremamente rapido: pronto per la saldatura in 5 secondi. Tempi di riscaldamento e di reazione rapidi, sensore vicino al punto di saldatura, perfetto trasferimento di calore. Nessun tempo di inattività, flusso di lavoro continuo, risultati eccellenti.
- Elevata precisione termica - elevata precisione termica ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 17\text{ }^{\circ}\text{F}$)) e stabilità della

temperatura ($\pm 5^{\circ}\text{C}$ ($\pm 9^{\circ}\text{F}$)) per la massima precisione durante la saldatura

- Massima sicurezza di processo - Funzione di blocco della temperatura per la massima sicurezza di processo
- Ampia scelta di punte di saldatura RT Micro - prestazioni flessibili con le punte di saldatura attive Weller RT Micro (RTM) per la saldatura di componenti micro e standard, che coprono un'ampia gamma di applicazioni di saldatura
- A prova di ESD - Sviluppato appositamente per la saldatura in aree sensibili alle scariche elettrostatiche e ovunque sia richiesto un montaggio a prova di ESD
- Display touch intuitivo - Tutte le funzionalità a portata di mano grazie al display touch intuitivo

Articolo n.	WL25541
Modello	WSM-1
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053292399N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	137 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	55 mm
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	50 W
Voltaggio	240 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 400 °C
Precisione della temperatura °C	$\pm 9^{\circ}\text{C}$
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	$\pm 5^{\circ}\text{C}$
Conforme alle ESD	Si