

Stazione portatile programmabile ad aria calda, con HCT-HV1 100-240 V



The HCT-1000 System is a fully programmable hand-held convection rework tool that can remove and place SMT components. It features digital controls, internal or external thermocouple feedback control, program storage of up to 50 profiles, and integrated vacuum pick-up for component placement and removal.

- completamente programmabile
- può sia rimuovere che posizionare i componenti SMT
- dispone di controlli digitali, feedback interno o esterno della termocoppia, memorizzazione del programma fino a 50 profili e un dispositivo di fissaggio a vuoto integrato per il posizionamento e la rimozione dei componenti
- modalità manuale per un'impostazione rapida
- Termocoppia esterna per la progettazione e la verifica del processo
- comando del manipolo per il riscaldamento e il vuoto
- varie modalità di funzionamento: manuale, riscaldamento a 4 zone (con il sistema MRS-1100A)

- l'HCT-1000 è collegato al PCT-1000 tramite un cavo quando viene utilizzato come parte del sistema MRS
- può essere utilizzato con il portautensili regolabile ATH-1100A

Articolo n.	WL26061
Modello	HCT-1000
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	HCT-1000
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Contenuto della confezione	HCT-PS1000 Alimentatore Manipolo HCT-HV1 HN-J0005 Ugello Adattatore per ugelli HNA-1
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Frequenza	50/60 Hz
Potenza nominale	600 W
Tensione	100 – 240 V
Vuoto	15" Hg (381mm Hg)
Intervallo di temperatura °C (a)	450 °C
Flusso d'aria	5-25 LPM
Conforme alle ESD	No