

Cavo a spirale ESD, 1 MOhm, nero, 1,8 m, pulsante da 3 mm, presa a banana



Il cavo a spirale ESD di Safeguard è un componente importante per la messa a terra delle persone nella zona ESD (EPA) per proteggere i dispositivi e i componenti elettronici dalle scariche elettrostatiche. La resistenza alla dispersione è di 1 Mohm. La lunghezza del cavo di 1,8 metri consente di lavorare in modo flessibile senza limitare la libertà di movimento. Il cavo a spirale ESD di colore nero è dotato di un pulsante da 3 mm e di una presa a banana. Il colore consente di identificare facilmente il cavo in ogni momento e in diverse condizioni di luce.

- 1 Mohm
- Presa a spina da 3 mm/banana
- 1,8 m
- adatto per il fissaggio a scatto da 3-4 mm
- altamente elastico
- testato secondo BGI 818: 2001

Articolo n.

WL26208

Modello

SG-SK-3DK-BA-SCH-1800mm-1Mohm

Products for the electronic industry



| | |
|---|--|
| Produttore | SAFEGUARD |
| Codice articolo del produttore | SG-SK-3DK-BA-SCH-1800MM-1MOHM |
| Dati del produttore GPSR | Weidinger GmbH Hertha-Sponer-Str. 1a DE-82216 Gernlinden |
| Lunghezza | 1800 mm |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Informazioni sul colore del produttore | nero |
| Colore | Nero |
| Connessione 1 | Bottone a pressione: Ø 3mm |
| Collegamento 2 | Presa a banana |
| Resistenza elettrica | 1 MΩ |
| Connessione | Pulsante Da 3 Mm / Presa A Banana |
| Certificazione ESD secondo IEC 61340-5-1:2016 | si |
| Conforme alle ESD | Si |
| Certificato secondo BGI818 | si |

Altre versioni

| Articolo n. | Lunghezza |
|----------------|----------------|
| WL26208 | 1800 mm |
| WL42102 | 2400 mm |
| WL42104 | 3600 mm |