

WX 2020, stazione di saldatura digitale a 2 canali, 200 W (255 W)



Una nuova era della saldatura

Risparmio sui costi, poiché è necessaria una sola unità di alimentazione per diverse applicazioni. Elevato risparmio energetico se utilizzato come controllore da banco.

Riduzione dei costi operativi grazie alla maggiore durata delle punte di saldatura.

Riduzione delle rilavorazioni grazie all'uso ottimale degli utensili e alla corretta temperatura di lavoro.

Controllo visivo del processo attraverso la funzione di segnalazione a LED

Luce anulare a LED blu (Off = spento, lampeggiante = standby, acceso = pronto per l'uso).

Prestazioni personalizzate

Le tecnologie di riscaldamento Weller forniscono una potenza precisa su richiesta.

Tempo di riscaldamento rapido

Products for the electronic industry



I saldatori WX si riscaldano in un attimo e sono subito pronti all'uso.

Stabilità e precisione della temperatura

Tutti gli strumenti di saldatura WX hanno una stabilità di temperatura di $\pm 2^{\circ}\text{C}$ e una precisione di temperatura di $\pm 9^{\circ}\text{C}$, secondo lo standard IPC.

Funzionamento intuitivo

Il robusto touch screen è un pannello operativo capacitivo realizzato in vero vetro. È antistatico e resistente alle temperature. La rotella di regolazione con pulsante di conferma consente un utilizzo intuitivo.

Enorme risparmio energetico

Grazie a un sensore integrato, gli strumenti WX si accendono solo in caso di movimento. L'energia viene consumata quando gli strumenti sono effettivamente in uso. Gli accessori collegati vengono spenti in modalità standby.

- Display: 255 x 128 punti / retroilluminazione
- Fusibile T2A
- Interfaccia USB frontale per l'aggiornamento del firmware, la parametrizzazione e il monitoraggio; qualsiasi chiavetta di memoria USB standard si inserisce nell'interfaccia USB
- Compatibile con WX
- Funzionamento simultaneo di 2 saldatrici

Articolo n.	WL26341
Modello	WX 2020
Linea di modelli	WX 2
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053421399N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	174 mm
Larghezza	154 mm
Altezza	135 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WX 2 2x saldatore WXP 120 2x poggiapiedi di sicurezza WDH 10 2x punta di saldatura XT B, forma a scalpello Ø 2,4 mm 1x spina di rete 1x istruzioni per l'uso

Lunghezza in pollici	6,06 in
Larghezza in pollici	6,85 in
Altezza in pollici	5,31 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Potenza di riscaldamento	255 W
Energia	200 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	200 – 999 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Ripiano/i inclusi	WDH 10
Punta/e saldante/i inclusa/e	XT B
Unità di controllo inclusa	WX 2
Saldatore incluso	WXP 120
Stazione (tipo)	Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	2
Conforme alle ESD	Si