

WR 2, alimentatore digitale a 2 canali, 250 W (300 W)



Il professionista della riparazione con 2 canali

Una sola stazione per tutte le esigenze del luogo di riparazione. Compatibilità unica: possibilità di collegare tutti gli strumenti. 2 canali utensili indipendenti con riconoscimento automatico dell'utensile garantiscono il funzionamento simultaneo di 2 utensili. Tutti gli strumenti sono permanentemente pronti all'uso.

La stazione di riparazione Weller WR 2 è una stazione di saldatura e dissaldatura versatile per lavori di riparazione professionali su assemblaggi elettronici di ultima generazione nella tecnologia di produzione industriale e nel settore delle riparazioni e dei laboratori. Il WR2 dispone di due canali indipendenti specifici per l'utensile, con riconoscimento e attivazione automatici. In questo modo è possibile saldare e dissaldare simultaneamente o saldare e saldare ad aria calda in qualsiasi momento. Ad eccezione degli strumenti Weller ad alta velocità, tutti gli strumenti di saldatura, come saldatori, bagni di saldatura, dissaldatori o ferri ad aria calda, possono essere utilizzati nella stazione di riparazione.

- 2 canali utensili indipendenti con riconoscimento automatico degli utensili

Products for the electronic industry



- Utilizzo simultaneo di un massimo di 2 utensili
- Sgancio in sovracorrente: 1,6 A
- Conforme a IPC: punta di saldatura (punta a terra) Conforme a IPC-J-001
- Pompa incorporata: Funzionamento intermittente 30/30 s
- Display: LCD
- Perequazione del potenziale
- Compatibile WT
- Porta USB

Articolo n.	WL26390
Modello	WR 2
Linea di modelli	WR 2
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053377699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	280 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	103 mm
Contenuto della confezione	Unità di controllo WR 2
Lunghezza in pollici	11,02 in
Larghezza in pollici	9,45 in
Altezza in pollici	4,06 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	300 W
Voltaggio	230 V
Volume d'aria (max.)	10 l/min
Intervallo di temperatura °C	50 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 999 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Vuoto	0,7 Bar

Numero di canali

2

