WX 2, alimentatore digitale a 2 canali, 200 W (255 W)



Una nuova era nella saldatura
Risparmio sui costi, poiché è necessaria una sola unità di alimentazione per diverse applicazioni. Elevato risparmio energetico se utilizzato come controllore da banco.
Riduzione dei costi operativi grazie alla maggiore durata delle punte di saldatura.
Riduzione delle rilavorazioni grazie all'uso ottimale degli utensili e alla corretta temperatura di lavoro.

Controllo visivo del processo attraverso la funzione di segnalazione a LED
Luce anulare a LED blu (Off = spento, lampeggiante = standby, acceso = pronto per l'uso).

Prestazioni personalizzate
Le tecnologie di riscaldamento Weller forniscono una potenza precisa su richiesta.

Tempo di riscaldamento rapido
I saldatori WX si riscaldano in un attimo e sono subito pronti all'uso.

Stabilità e precisione della temperatura
Tutti gli strumenti di saldatura WX hanno una stabilità di temperatura di ± 2 °C e una precisione di temperatura di ± 9 °C, secondo lo standard IPC.

Funzionamento intuitivo
Il robusto touch screen è un pannello operativo capacitivo realizzato in vero vetro. È antistatico e resistente alle temperature. La rotella di regolazione con pulsante di conferma consente un utilizzo intuitivo.

Enorme risparmio energetico
Grazie a un sensore integrato, gli strumenti WX si accendono solo in caso di movimento. L'energia viene consumata quando gli strumenti sono effettivamente in uso. Gli accessori collegati vengono spenti in modalità standby.
• Funzionamento intuitivo tramite rotella girevole con guida a dito
• Display grafico LC con retroilluminazione
• Navigazione a menu multilingue
• Elevata funzionalità
• Non sono necessari ripiani Stop&Go grazie al sensore di utilizzo integrato
• Maggiore precisione, migliore stabilità grazie alla valutazione digitale del sensore nel saldatore
• Impostazione dei parametri specifici del pistone tramite memoria dei parametri nel saldatore
• Controllo visivo del riscaldamento attraverso la luce ad anello a LED
• Concetto di funzionamento moderno
• Robusto touch screen in vero vetro antistatico
• Display: 255 x 128 punti / retroilluminazione
• Campo di temperatura: regolabile 50°C - 550°C (150°F - 999°F), il campo di temperatura regolabile dipende dall'utensile
• USB: interfaccia USB frontale per l'aggiornamento del firmware, la parametrizzazione e il monitoraggio; qualsiasi chiavetta di memoria USB standard si inserisce nell'interfaccia USB
• Perequazione del potenziale
• Compatibile con WX

Articolo n.	**WL26413**
Modello	WX 2
Linea di modelli	WX 2
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053420399N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com

Lunghezza	174 mm
Larghezza	154 mm
Altezza	135 mm
Contenuto della confezione	Unità di controllo WX 2
Lunghezza in pollici	6,85 in
Larghezza in pollici	6,06 in
Altezza in pollici	5,31 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	255 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	210 – 999 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	2