WX 2021, stazione di saldatura digitale a 2 canali, 200 W (255 W)



Una nuova era della saldatura
Risparmio sui costi, poiché è necessaria una sola unità di alimentazione per diverse applicazioni. Elevato risparmio energetico se utilizzato come controllore da banco. Riduzione dei costi operativi grazie alla maggiore durata delle punte di saldatura. Riduzione delle rilavorazioni grazie all'uso ottimale degli utensili e alla corretta temperatura di lavoro.

Controllo visivo del processo attraverso la funzione di segnalazione a LED
Luce anulare a LED blu (Off = spento, lampeggiante = standby, acceso = pronto per l'uso).

Prestazioni personalizzate
Le tecnologie di riscaldamento Weller forniscono una potenza precisa su richiesta.

Tempo di riscaldamento rapido

I saldatori WX si riscaldano in un attimo e sono subito pronti all'uso.

Stabilità e precisione della temperatura
Tutti gli strumenti di saldatura WX hanno una stabilità di temperatura di ± 2 °C e una precisione di temperatura di ± 9 °C, secondo lo standard IPC.

Funzionamento intuitivo
Il robusto touch screen è un pannello operativo capacitivo realizzato in vero vetro. È antistatico e resistente alle temperature. La rotella di regolazione con pulsante di conferma consente un utilizzo intuitivo.

Enorme risparmio energetico
Grazie a un sensore integrato, gli strumenti WX si accendono solo in caso di movimento. L'energia viene consumata quando gli strumenti sono effettivamente in uso. Gli accessori collegati vengono spenti in modalità standby.
• Display: 255 x 128 punti / retroilluminazione
• Fusibile T2A
• Interfaccia USB frontale per l'aggiornamento del firmware, la parametrizzazione e il monitoraggio; qualsiasi chiavetta di memoria USB standard si inserisce nell'interfaccia USB
• Compatibile con WX

Articolo n.	**WL26426**
Modello	WX 2021
Linea di modelli	WX 2
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053422399N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	174 mm
Larghezza	154 mm
Altezza	135 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WX 2 1x saldatore WXMP 1x pinzetta dissaldante WXMT 1x ripiano di sicurezza WDH 51 1x ripiano di sicurezza WDH 60 1x punta di saldatura RTM 013 S, forma a scalpello 1,3 x 0,4 mm 1x punta di dissaldatura RTW 2, forma a scalpello 0,7 x 0,4 mm 45°

	1x spina di rete 1x istruzioni per l'uso
Lunghezza in pollici	6,85 in
Larghezza in pollici	6,06 in
Altezza in pollici	5,31 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Energia	200 W
Potenza nominale	255 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	100 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	200 – 999 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °
Ripiano/i inclusi	WDH 51, WDH 60
Pinzetta/e dissaldante/i inclusa/e	WXMT
Punta/e saldante/i inclusa/e	RTM 013 S (RT 3)
Unità di controllo inclusa	WX 2
Saldatore incluso	WXMP
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	2
Conforme alle ESD	Si