

Sistema di rilavorazione modulare, HCT-1000, PCT-1000 Pre-riscaldatore



The MRS-1100A Modular Rework System is an integrated convection rework system for the removal and reflow of BGA/CSP and SMT components. The MRS-1100A is comprised of a convection tool, a preheater, an adjustable tool holder, and a freestanding board holder to create a manually assisted rework system. A series of nozzles, targeting a variety of applications round out the product offering for this system. With standard features such as programmability, a digital display, program storage of up to 50 profiles, this system is not only versatile, but also easy and efficient to work with. A choice of board holders and accessories are available that make the system capable of handling multiple sizes of PCBs. The MRS-1100A allows you the choice of using either the embedded profiling capability that can be configured to operate at a fixed temperature, or a four-zone programming option. The unit also allows the temperature to be controlled either at the heat output (internal) or at the board (external). The “external” control function uses a thermocouple which can be placed on the board or a component.

- sistema integrato di rilavorazione a convezione per la rimozione e il riflusso dei componenti BGA/CSP e SMT
- Funzioni standard Programmabilità, display digitale, memoria di programma fino a 50 profili
- vari supporti per schede e accessori, in modo da poter lavorare diverse dimensioni di schede
- Selezione del profilo di temperatura fisso o opzione di programmazione a quattro zone
- Controllo della temperatura tramite potenza di riscaldamento (interno) o sulla scheda (esterno)
- HCT-1000: 600 Watt, 100-240 Volt, 50/60 Hz, fino a 450°C, 5-25 LPM
- PCT-1000: 1200 Watt, 100-240 Volt, 50/60 Hz, da 25 a 350°C

Articolo n.	WL26957
Modello	MRS-1100A
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	MRS-1100A
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Contenuto della confezione	Strumento a convezione portatile programmabile HCT-1000 Pre-riscaldatore programmabile PCT-1000 ATH-1100A Portautensili regolabile Portaschede BH-2000
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Resistenza tipica alle perdite	$10^7 - 10^{11}$ Ohm
Tensione	100 – 240 V
Lunghezza del cavo	1,83 m
Conforme alle ESD	Si