

Unità di aspirazione fumi di saldatura, Kit Zero Smog 4V Kit 1 ugello



- Unità di estrazione per l'utilizzo fino a 4 postazioni di lavoro
- La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce un'estrazione regolata in modo ottimale per ogni singola postazione di lavoro, indipendentemente dal numero di postazioni di lavoro collegate
- Controllo elettronico del filtro con funzione di allarme ottico e acustico
- Test di efficienza tramite connessione USB
- 4 rulli per un utilizzo flessibile
- Basso livello di rumore
- L'unità di aspirazione a 1 ugello ZS 4V Kit 1 è facile da installare e da utilizzare.

Appositamente progettato come sistema compatto e centrale, il kit viene fornito completo di tubo flessibile, braccio di aspirazione, ugello smussato, valvola e staffa ed è pronto per l'uso immediato sul posto di lavoro. Una turbina potente e senza manutenzione garantisce un'aspirazione continua dei fumi con una portata massima di 230 m³/h. La funzione CFC

controlla automaticamente la velocità della turbina e ottimizza la potenza di aspirazione richiesta e riduce il consumo energetico.

- Controllo remoto tramite collegamento RS 232
- 4 diversi set disponibili
- Filtro antiparticolato H13, filtro per gas a banda larga (50 % carbone attivo / 50 % chemisorb)
- Prefiltro: Filtro per polveri sottili classe F7

N. articolo	WL27095
Modello	ZERO-SMOG-4V Kit 1 Düse
Produttore	WELLER
Produttore Articolo n.	T0053663699N
Informazioni sul produttore del GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
tratto	345 mm
ampiezza	325 mm
altezza	505 mm
Dotazione di fornitura	1x extraction unit Zero Smog 4V Kit 2 nozzle 1x compact filter 1x fine dust filter F7 1x Kit 1 WF Slanted nozzle (Easy-Click 60 extraction arm 1.0 m, Easy-Click 60 shut-off valve, Easy-Click 60 extraction hose 3.0 m, Easy-Click 60 slanted nozzle FT-NL) 1x hose connection (straight) 1x operating instructions
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
cadenza	50/60 Hz
potere	275 W
Tensione	230 V
Vuoto max	3800 Pa
Livello sonoro	48 dBA
Portata volumetrica max	230 m ³ /h
tipo di filtro	Filtro Compatto
Conforme alle norme ESD	Si