

Unità di aspirazione fumi di saldatura, Kit Zero Smog 4V Kit 2 ugelli



- Unità di estrazione per l'utilizzo fino a 4 postazioni di lavoro
- La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce un'estrazione regolata in modo ottimale per ogni singola postazione di lavoro, indipendentemente dal numero di postazioni di lavoro collegate
- Controllo elettronico del filtro con funzione di allarme ottico e acustico
- Test di efficienza tramite connessione USB
- 4 rulli per un utilizzo flessibile
- Basso livello di rumore
- L'unità di aspirazione ZS 4V Kit 2 ugelli è facile da installare e da utilizzare.

Appositamente progettato come sistema compatto e centrale, il kit viene fornito completo di due tubi flessibili, ingressi per tubi, bracci di estrazione, ugelli smussati, valvole e staffe ed è pronto per l'uso immediato sul posto di lavoro. Una turbina potente e senza manutenzione garantisce un'aspirazione continua dei fumi con una portata massima di 230 m³/h. La funzione CFC controlla automaticamente la velocità della turbina e ottimizza la potenza di aspirazione richiesta e riduce il consumo energetico.

- Controllo remoto tramite collegamento RS 232
- 4 diversi set disponibili

Articolo n.	WL27096
Modello	ZERO-SMOG-4V Kit 2 Düse
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053665699N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza	345 mm
Larghezza	325 mm
Altezza	505 mm
Contenuto della confezione	1x extraction unit Zero Smog 4V Kit 2 nozzle 1x compact filter 1x fine dust filter F7 2x Kit 1 WF Slanted nozzle (Easy-Click 60 extraction arm 1.0 m, Easy-Click 60 shut-off valve, Easy-Click 60 extraction hose 3.0 m, Easy-Click 60 slanted nozzle FT-NL) 2x hose connection (straight) 1x instruction manual
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Frequenza	50/60 Hz
Energia	275 W
Voltaggio	230 V
Vuoto (max.)	3800 Pa
Livello sonoro	48 dBA
Portata volumetrica (max.)	230 m ³ /h
Tipo di filtro	Filtro Compatto
Conforme alle ESD	Si