

WXD 2020, set di stazioni digitali di saldatura e dissaldatura a 2 canali, 200 W (255 W)



Dissaldare con il dissaldatore più veloce del mondo

Alimentazione esterna di aria compressa

La pompa Venturi, che non richiede manutenzione, genera un vuoto costante e potente attraverso un'alimentazione esterna di aria compressa. È necessaria un'alimentazione separata di aria compressa.

Il dissaldatore più veloce

Con 120 watt e un tempo di riscaldamento estremamente breve, i ferri dissaldanti possono facilmente affrontare compiti che in precedenza erano difficili da risolvere.

Nessuna pulizia noiosa

L'albero dell'ugello allungato evita che il tubo di aspirazione si attacchi. Anche il canale di aspirazione viene sostituito.

Sostituzione rapida

Il sistema di fissaggio consente di sostituire rapidamente e facilmente la bocchetta di aspirazione e la cartuccia di stagno.

Enorme risparmio sui costi

Products for the electronic industry



Le basse temperature di lavoro (380°C), la modalità standby automatica grazie al sensore di utilizzo, garantiscono una durata 3 volte superiore degli ugelli di aspirazione. Per evitare l'intasamento del dissaldatore, è possibile impostare un tempo di funzionamento a vuoto.

2 ferri dissaldanti

Il WXDP 120 consente di lavorare in posizione orizzontale, mentre il WXDV 120 consente di lavorare in posizione verticale.

- Collegamento al sistema esterno di aria compressa per alto vuoto
- Modalità di risparmio energetico: spegnimento automatico degli utensili in modalità inattiva
- Display in vetro protetto da brevetto ESD-safe: facile e veloce regolazione dei parametri di saldatura e dissaldatura
- Fusibile T2A
- Pressione negativa: max. 55 kPa (8psi)
- Attacco aria compressa: diametro esterno 6 mm (0, 24"), senza olio, aria compressa secca
- Interfaccia USB frontale per l'aggiornamento del firmware, la parametrizzazione e il monitoraggio; qualsiasi chiavetta di memoria USB standard si inserisce nell'interfaccia USB
- Consumo d'aria l/min: 35
- Compatibile con WX
- Display: 255 x 128 punti / retroilluminazione

Articolo n.	WL27098
Modello	WXD 2020 Set
Linea di modelli	WXD 2
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053429399N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller.eu
Lunghezza	174 mm
Larghezza	154 mm
Altezza	135 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WXD 2 1x dissaldatore WXDP 120 1x saldatore WXP 120 1x supporto WDH 70 1x supporto WDH 10 1x pinza per ugello dissaldante PDN 1x ugello di aspirazione XDS 1, Ø interno 1,4 mm 1x punta di saldatura XT B, forma a scalpello 2,4 x

	0,8 mm 1x spina di rete 1x istruzioni per l'uso
Lunghezza in pollici	6,69 in
Larghezza in pollici	5,94 in
Altezza in pollici	5,12 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Potenza nominale	255 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 999 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura
Spazio di archiviazione incluso	WDH 70, WDH 10
Punta di saldatura inclusa	XT B
Unità di controllo inclusa	WXD 2
Dissaldatore incluso	WXDP 120
Saldatore incluso	WXP 120
Ugelli di aspirazione inclusi	XDS 1
Strumento incluso	PDN
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	2
Conforme alle ESD	Si