

Punta di dissaldatura serie DxP lunga, D: 1,05 / 2,3 mm



Le punte di dissaldatura DxP sono la gamma standard di punte di dissaldatura per le serie di dissaldatori Metcal MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351 e MFR-UK5. La seconda lettera del numero di parte indica la serie di temperatura. La serie DFP ha una temperatura nominale di 390 °C. Metcal raccomanda la serie DFP per la maggior parte delle applicazioni. La serie di temperatura DCP ha un valore nominale di 450 °C ed è consigliata per applicazioni ad alta temperatura e termicamente impegnative. Possono essere utilizzati con saldature al piombo e senza piombo. La "SmartHeat® Technology" di Metcal regola automaticamente i livelli di potenza per ogni processo di saldatura.

- adatto per la ceramica e per applicazioni con elevati requisiti termici
- adatto per i sistemi di dissaldatura MFR-1150, MFR-1350, MFR-1351

N. articolo

WL27570

Modello

DCP-CNL4

Products for the electronic industry



Produttore	OKI
Produttore Articolo n.	DCP-CNL4
Informazioni sul produttore del GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie DxP
Temperatura max.	471 °C
Serie di punte di saldatura	DxP
diametro interno	1,05 mm
diametro esterno	2,3 mm
lunghezza del picco	12,8 mm
forma di picco	conico
allineamento dei picchi	Dritta
Temperatura di picco	460 °C
Conforme alle norme ESD	No

Altre versioni

N. articolo	diametro interno
WL27569	0,79 mm
WL27570	1,05 mm
WL27571	1,31 mm