

## Lampada a luce incidente IL1-Lab-450 1 braccio, 1 braccio, lunghezza braccio 450 mm

---



Questa luce incidente a LED di Startlight fornisce un'illuminazione flessibile grazie ai suoi bracci semirigidi. Convince grazie al suo alloggiamento in alluminio compatto e stabile e alla luce senza sfarfallio per foto e video. Grazie all'innovativo concetto modul-LED®, nulla ostacola un rapido cambio di illuminanti.

- Sorgente luminosa: modulo LED 21 mm
- Tipo di LED: LED di potenza 3 W
- controllo della luminosità: fine 0 - 100% con funzione di memoria
- Ingresso alimentazione: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Uscita alimentatore: 24 V DC, 1 A
- Tensione di esercizio: 24 V DC
- Classe di protezione: III
- Classe di protezione: IP52
- Numero di braccia: 1

- Lunghezza braccio: 450 mm
- Diametro per asta di supporto: 12 mm
- Lunghezza cavo alimentatore: ca. 1,40 m
- Materiale: alluminio anodizzato
- Colore: nero
- Peso: circa 0,5 kg
- Dimensioni di controllo (L × P × A): 80 mm × 40 mm × 37 mm

<b>N. articolo</b>	<b>WL27640</b>
Modello	100-006567
Produttore	STARLIGHT
Produttore Articolo n.	100-006567
Informazioni sul produttore del GPSR	STARLIGHT Opto-Electronics Flachslander Straße 8 DE-90431 Nürnberg www.starlight-sl.de
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di lampada e lente di ingrandimento	Lampada a luce incidente
lunghezza del braccio	450 mm
colore della custodia	alluminio anodizzato
classe di protezione	3
grado di protezione	52 IP
Conforme alle norme ESD	No