Pinza per installazione elettrica Ø 15 mm / 50 mm²



Electrical installation pliers 6 functions in one pair of pliers. Multifunctional pliers for electrical installation; for gripping flat and round material, bending, deburring, cable cutting, stripping and crimping wire end ferrules. Smooth gripping surfaces at the tip for damage-free gripping of single wires; profiled gripping surfaces and burner hole for gripping flat and round material. Distinctive outer edge on the gripping surfaces for working on flush-mounted boxes and deburring feed-through holes. Stripping holes for conductors 0.75 - 1.5 mm² and 2.5 mm². Crimping nest for wire end ferrules 0.5 - 2.5 mm². Cable shears with precision cutting edges (inductively hardened) for Cu and Al cables up to 5 x 2.5 mm² / Ø 15 mm. Slim design for good accessibility. Bolted joint: precise, backlash-free operation of the pliers. - Cutting value Cu-cable, stranded: Ø 15mm - Cutting value Cu-cable, stranded: 50mm² - Stripping values for single wires: 0.75 - 1.5mm² / 2.5mm² - Capacity square millimetre: 0.5 - 2.5mm² - AWG: 1 / 0 - VDE-tested: Yes

• pinza: cromata
• Maniglie: isolate con manicotti multicomponente, testate VDE
• 6 funzioni in un paio di pinze
• Pinza multifunzione per installazioni elettriche; per la presa di materiale piatto e tondo, piegatura, sbavatura, taglio di cavi, spelatura e crimpatura di manicotti terminali di fili
• Superfici di presa lisce in punta per la presa senza danni di singoli fili; superfici di presa profilate e foro del bruciatore per la presa di materiale piatto e tondo
• Bordo esterno distintivo sulla ganascia per la lavorazione di scatole da incasso e per la sbavatura di fori passanti
• Fori di spelatura per conduttori 0,75 - 1,5 mm² e 2,5 mm².
• Nido a crimpare per puntalini da 0,5 - 2,5 mm².
• Cesoie per cavi con taglienti di precisione (temprati a induzione) per cavi in Cu e Al fino a 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
• Presa senza aprire completamente la pinza (meccanismo di bloccaggio intelligente sulla versione con molla di apertura). Il bordo di taglio rimane chiuso e protetto
• Design sottile per una buona accessibilità

• Giunto avvitato: movimento preciso e senza gioco della pinza

Articolo n.	**WL27688**
Modello	13 86 200
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	13 86 200
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	255 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	20 mm
Lunghezza con imballaggio	211 mm
Larghezza con imballaggio	66 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	3,571 dm^3
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Standard	Norma di isolamento: IEC 60900 DIN EN 60900
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	chrome-plated
VDE	No
Conforme alle ESD	No
AWG	1 / 0
Profilo di crimpatura	Crimpatura a mandrino
Valore di spelatura in mm^2	0,75 – 2,5 mm^2
Presa (espressione)	Insulated with multi-component sleeves, VDE-tested
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato	50 mm^2
Cavo di rame con valore di taglio, intrecciato (diametro)	15 mm
Tipo di pinza	Spellafili Manuale