

Pinza a crimpare anche per l'operazione a due mani brunita 250 mm



For solderless electrical connections. Up to 30 % reduced hand force compared to standard crimping pliers due to lever transmission. Consistently high crimp quality due to precision inserts and positive lock (can be unlocked). Crimp pressure is precisely set (calibrated) at the factory, adjustable. Two-hand operation for easy crimping of large conductor cross-sections. Good handling due to balanced centre of gravity, angled head and ergonomically shaped handles. - Application: uninsulated, open connectors (2.8 + 4.8 mm connector width) - Capacity square millimetres: 0.1 - 2.5mm² - Number of nests: 4 - AWG: 27 - 13

- pinza: brunita
- Maniglie: con coperture in plastica antiscivolo
- Applicazione: connettori non isolati, aperti (2,8 + 4,8 mm di larghezza del connettore)
- Capacità: 0,1-2,5 mm².
- Numero di nidi: 4
- Per collegamenti elettrici senza saldatura
- Fino al 30% di forza manuale in meno rispetto alle pinze a crimpare standard grazie alla trasmissione a leva
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al cricchetto (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile
- Comando a due mani per una facile crimpatura di grandi sezioni di filo
- Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa inclinata e alle impugnature ergonomiche
- Acciaio elettrico al cromo vanadio in qualità speciale, temperato ad olio

N. articolo	WL27693
Modello	97 52 04
Produttore	KNIPEX
Produttore Articolo n.	97 52 04
Informazioni sul produttore del GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
tratto	255 mm
ampiezza	82 mm
altezza	27 mm
Lunghezza con imballo	260 mm
Larghezza con imballo	100 mm
Altezza con imballo	30 mm
Volume dell'imballaggio	0,78 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Crimpare l'applicazione	uninsulated, open connectors (2.8 + 4.8 mm connector width)
Numero di nidi a crimpare	4
profilo a crimpare	F-Crimp
lunghezza utensile	250 mm
LTA	27 - 13
Caratteristica della maniglia	with non-slip plastic sleeves
tipo pinze	Aggraffatrice Automatica