

Pinza a crimpare anche per l'operazione a due mani brunita 250 mm



For solderless electrical connections. Up to 30 % reduced hand force compared to standard crimping pliers due to lever transmission. Consistently high crimp quality due to precision inserts and positive lock (can be unlocked). Crimp pressure is precisely set (calibrated) at the factory, adjustable. Two-hand operation for easy crimping of large conductor cross-sections. Good handling due to balanced centre of gravity, angled head and ergonomically shaped handles. - Application: uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as uninsulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267 - Capacity square millimetres: 0.5 - 10mm² - Number of nests: 4 - AWG: 20 - 7

- pinza: brunita
- Maniglie: con coperture in plastica antiscivolo
- Applicazione: capicorda a crimpare non isolati, capicorda per tubi e a pressare secondo DIN 46234 e DIN 46235, nonché connettori a crimpare, di testa e a pressare non isolati secondo DIN 46341 e DIN 46267
- Capacità: 0,5-10 mm².
- Numero di nidi: 4
- Per collegamenti elettrici senza saldatura
- Fino al 30% di forza manuale in meno rispetto alle pinze a crimpare standard grazie alla trasmissione a leva
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al cricchetto (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile
- Comando a due mani per una facile crimpatura di grandi sezioni di filo

- Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa inclinata e alle impugnature ergonomiche
- Acciaio elettrico al cromo vanadio in qualità speciale, temperato ad olio

Articolo n.	WL27698
Modello	97 52 13
Produttore	KNIPEX
Codice articolo del produttore	97 52 13
Dati del produttore GPSR	KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de
Lunghezza	250 mm
Larghezza	77 mm
Altezza	24 mm
Lunghezza con imballaggio	260 mm
Larghezza con imballaggio	100 mm
Altezza con imballaggio	30 mm
Volume con imballaggio	0,78 dm ³
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Tipo di imballaggio	Confezione singola
Conforme alla direttiva RoHS	No
Superficie	burnished
VDE	No
Applicazione di crimpatura	uninsulated crimp, tube and compression cable lugs according to DIN 46234 and DIN 46235 as well as uninsulated crimp, butt and compression connectors according to DIN 46341 and DIN 46267
Numero di nidi di crimpatura	4
Profilo di crimpatura	W-Crimp
Conforme alle ESD	No
Lunghezza dell'utensile	250 mm
AWG	20 - 7
Presa (espressione)	with non-slip plastic sleeves
Tipo di pinza	Aggraffatrice Automatica