

Pinza a crimpare anche per l'operazione a due mani brunita 250 mm



For solderless electrical connections. Up to 30 % reduced hand force compared to standard crimping pliers due to lever transmission. Consistently high crimp quality due to precision inserts and positive lock (can be unlocked). Crimp pressure is precisely set (calibrated) at the factory, adjustable. Two-hand operation for easy crimping of large conductor cross-sections. Good handling due to balanced centre of gravity, angled head and ergonomically shaped handles. - Application: uninsulated cable lugs + cable connectors - Capacity square millimetres: 16 / 25mm² - Number of nests: 2 - AWG: 5 / 3

- pinza: brunita
- Maniglie: con coperture in plastica antiscivolo
- Applicazione: capicorda non isolati + connettori per cavi
- Capacità: 16 + 25 mm²
- Numero di nidi: 2
- Per collegamenti elettrici senza saldatura
- Fino al 30% di forza manuale in meno rispetto alle pinze a crimpare standard grazie alla trasmissione a leva
- Qualità di crimpatura costantemente elevata grazie agli inserti di precisione e al cricchetto (sbloccabile)
- La pressione di crimpatura è impostata con precisione (calibrata) in fabbrica, regolabile
- Comando a due mani per una facile crimpatura di grandi sezioni di filo
- Buona maneggevolezza grazie al baricentro bilanciato, alla testa inclinata e alle impugnature ergonomiche
- Acciaio elettrico al cromo vanadio in qualità speciale, temperato ad olio

| | |
|--------------------------------------|--|
| N. articolo | WL27700 |
| Modello | 97 52 23 |
| Produttore | KNIPEX |
| Produttore Articolo n. | 97 52 23 |
| Informazioni sul produttore del GPSR | KNIPEX-Werk Oberkamper Strasse 13 DE-42349 Wuppertal-Cronenberg www.knipex.de |
| tratto | 255 mm |
| ampiezza | 79 mm |
| altezza | 24 mm |
| Lunghezza con imballo | 260 mm |
| Larghezza con imballo | 100 mm |
| Altezza con imballo | 30 mm |
| Volume dell'imballaggio | 0,78 dm ³ |
| Unità di vendita | 1 Pezzo |
| Unità di contenuto | 1 Pezzo |
| Tipo di imballaggio | Confezione singola |
| Conforme alla direttiva RoHS | No |
| Superficie | burnished |
| VDE | No |
| Crimpare l'applicazione | uninsulated cable lugs + cable connectors |
| Numero di nidi a crimpare | 2 |
| profilo a crimpare | Mandrel crimp narrow |
| lunghezza utensile | 250 mm |
| LTA | 5 / 3 |
| Caratteristica della maniglia | with non-slip plastic sleeves |
| tipo pinze | Aggraffatrice Automatica |