

WR 3000MER, stazione digitale di saldatura e dissaldatura a 3 canali, 360 W (400 W)



Il professionista della riparazione con 3 canali

La versatile stazione di riparazione è stata progettata appositamente per soddisfare le esigenze di riparazione professionale di gruppi elettronici di ultima tecnologia nell'ingegneria della produzione industriale e nel settore delle riparazioni e dei laboratori. L'unità di controllo della stazione di rilavorazione a 3 canali WR 3M fornisce 400 watt di potenza attraverso tre canali controllati in modo indipendente: fino a 200 watt per l'aria calda, 120 watt per la dissaldatura e 200 watt per la saldatura. Inoltre, la stazione di rilavorazione WR 3M offre un controllo periferico per i bagni di saldatura e le piastre di preriscaldamento. Il volume del flusso d'aria è regolabile tra 1 e 15 l/min, in modo da poter selezionare con precisione l'uscita in base all'applicazione. L'ampio e intuitivo display LCD consente un facile controllo dell'unità e mostra anche tutte le funzioni rilevanti per i tre canali. La stazione di rilavorazione WR 3M combina flessibilità e versatilità in un'unica unità.

- Pompa incorporata: Funzionamento intermittente 30/30 s
- Compatibile con l'IPC: (da punta a terra) Conforme a IPC-J-001
- Display: LCD
- Porta USB
- Sgancio in sovracorrente: 2.0 A

Articolo n.	WL27812
Modello	WR 3000MER - DSX120
Linea di modelli	WR 3M
Produttore	WELLER
Codice articolo del produttore	T0053368870N
Dati del produttore GPSR	WELLER Tools GmbH Carl-Benz-Strasse 2 DE-74354 Besigheim www.weller-tools.com
Lunghezza	280 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	103 mm
Contenuto della confezione	1x alimentatore WR 3M 1x saldatore WP 120 1x dissaldatore DSX 120 1x ferro ad aria calda HAP 200 1x ripiano di sicurezza WDH 10T 2x ripiano di sicurezza WDH 30 1x punta saldante XT B, forma a scalpello 2,4 mm 1x pinza per ugello dissaldante PDN 1x Istruzioni per l'uso
Lunghezza in pollici	11,02 in
Larghezza in pollici	9,45 in
Altezza in pollici	4,06 in
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Incl. batteria	No
Energia	400 W
Voltaggio	230 V
Intervallo di temperatura °C	50 – 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 – 950 °F
Precisione della temperatura °F	±17 °F
Ripiano/i inclusi	WDH 10, WDH 30
Punta/e saldante/i inclusa/e	XT B
Unità di controllo inclusa	WR 3M
Dissaldatore incluso	DSX 120
Manipolo ad aria calda incluso	HAP 200
Saldatore incluso	WP 120

Stazione (tipo)	Stazione Di Dissaldatura, Stazione Di Saldatura, Stazione Di Riparazione
Accessori inclusi	Pinza per ugelli di saldatura PDN per il cambio degli ugelli di aspirazione
Stabilità della temperatura °C	±2 °C
Stabilità della temperatura °F	±4 °F
Numero di canali	3
Volume d'aria	18 l/min
Conforme alle ESD	No