Punta di saldatura serie SxV, conica 0,5 x 8,5 mm



Le punte di saldatura SxV sono il programma standard di punte di saldatura per i sistemi di saldatura Metcal delle serie PS-900/MFR1100, MFR-2210 e MFR-1351. La seconda lettera del codice prodotto indica la serie di temperatura. La serie SFV ha una temperatura nominale di 390 ˚C. Metcal raccomanda la serie SFV per la maggior parte delle applicazioni. Tuttavia, la famiglia offre anche una serie a temperatura più elevata, denominata SCV, con temperatura nominale di 450 ˚C, per applicazioni ad alta temperatura e termicamente impegnative. La serie STV ha una temperatura nominale di 330 ˚C per applicazioni a bassa sollecitazione. Può essere utilizzata con saldature al piombo e senza piombo. La tecnologia SmartHeat® di Metcal regola automaticamente i livelli di potenza per ogni processo di saldatura.

- adatto per la ceramica e per applicazioni con elevati requisiti termici
- adatto per i manipoli dei sistemi PS e MFR

Articolo n.	**WL27838**

Modello	SCV-CN05
Produttore	OKI
Codice articolo del produttore	SCV-CN05
Dati del produttore GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
Serie di prodotti	Serie SxV
Temperatura (max.)	471 °C
Serie di suggerimenti	SxV
Lunghezza della punta	8,5 mm
Larghezza della punta	0,5 mm
Diametro della punta di saldatura	0,5 mm
Forma della punta	conico
Allineamento della punta	Dritta
Temperatura della punta	460 °C
Conforme alle ESD	No

Altre versioni

Articolo n.	Temperatura (max.)
WL27837	366 °C
WL24785	421 °C
WL27838	**471 °C**