

Puntale a saldare serie SxV ad angolo conico, 0,5 x 13 mm



SxV-Solder Tips are the standard soldering tip range for the Metcal PS-900/MFR1100, MFR-2210, MFR-1351-series soldering systems. The second letter in the part number designates the temperature series. The temperature series SFV are nominally 390 °C. Metcal recommends the SFV-series for the majority of applications. However, the family also offer a higher temperature serie designated SCV, nominally 450 °C, for high temperature and thermally demanding applications. STV-series are nominally 330 °C for light load application. Can be used with leaded and lead-free solder The Metcal "SmartHeat®-Technology" automatically adjusts power levels during each soldering operation.

- adatto per la ceramica e per applicazioni con elevati requisiti termici
- adatto per i manipoli dei sistemi PS e MFR

N. articolo

WL27842

Products for the electronic industry



Modello	SCV-CNB05
Produttore	OKI
Produttore Articolo n.	SCV-CNB05
Informazioni sul produttore del GPSR	OK International Ltd Eagle Close, Chandlers Ford GB-SO53 4NF Hampshire www.ok-international.com
Unità di vendita	1 Pezzo
Unità di contenuto	1 Pezzo
linea di prodotti	Serie SxV
Temperatura max.	471 °C
Serie di punte di saldatura	SxV
lunghezza del picco	13 mm
larghezza del picco	0,5 mm
diametro della punta di saldatura	0,5 mm
forma di picco	angolato, conico
allineamento dei picchi	Angolato
Temperatura di picco	460 °C
Conforme alle norme ESD	No

Altre versioni

N. articolo	Temperatura max.
WL24786	421 °C
WL27842	471 °C